

SAMSON萨姆森3271、 3277气动执行器现货代理

产品名称	SAMSON萨姆森3271、 3277气动执行器现货代理
公司名称	文特尔控制技术（天津）有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:SAMSON/萨姆森 名称:气动执行器 型号:3271
公司地址	天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058
联系电话	17695647189 17695647189

产品详情

SAMSON萨姆森3271、 3277气动执行器现货代理

SAMSON萨姆森3271型和3277型执行器被设计用于操作一个安装的截止阀。与阀门结合时，执行器用于关闭管道中的液体、气体或蒸汽的流动。根据版本，执行器适用于节流或开/关服务。该执行机构可用于加工和工业工厂。执行机构被设计为在规定的条件下运行（如推力、行程）。因此，操作人员必须确保执行器仅在符合在订购阶段调整执行器尺寸的规格的操作条件下使用。如果操作人员打算在指定的其他应用或条件下使用执行器。

执行机构必须由经过培训和合格的人员安装、启动、维修和修理；必须遵守公认的行业规范和惯例。根据这些安装和操作说明，受过培训的人员是指能够根据他们的专门培训、他们的知识和经验以及他们对适用标准的知识来判断他们被分配的工作并认识到可能存在的危险的个人。

信号压力pst在隔膜表面A处产生力 $F = p \cdot A$ ，该力与执行器中的弹簧（A10）相对。工作台的范围由所使用的弹簧的数量及其压缩量决定，并考虑到额定行程。该行程与信号压力pst成正比。执行机构阀杆（A7）的作用方向取决于弹簧安装在执行机构中的方式。几个弹簧可以相互安装。

3277型执行器其工作原理与3271型执行器相同。3277型执行器在底部隔膜外壳（A2）上安装了一个额外的軀架。磁軀允许直接连接定位器和/或限位开关。这种设计的好处是，位于軀架内部的旅行选择受到保护

SAMSON萨姆森3271执行器结构

标准版本顶部和底部的隔膜外壳是由塑料涂层钢板制成的。3271型和3277型执行机构可以安装一个额外

的手轮。执行机构阀杆的位置可以使用手轮进行调整。3271型和3277型执行器可以与3273型侧安装手轮与最大。3271型和3277型执行机构可以安装一个机械可调节的行程停止器。在两个作用方向上（茎延伸或收缩）的行程减少高达50%。最大允许供应压力在控制阀的订单确认中规定。但是，在节流运行过程中，供应压力不得超过6bar