

台湾精工MILAN直线位移传感器KTC-100MM

产品名称	台湾精工MILAN直线位移传感器KTC-100MM
公司名称	广州文铭机电设备有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	加工定制:否 品牌:台湾精工milan 型号:ktc-100mm
公司地址	广州市天河区体育西路5号7C自编一（仅限办公用途）
联系电话	暂无

产品详情

ktc通用拉杆导电塑胶膜系列，有效行程75mm~1250mm，两端均有4mm缓冲行程，精度0.05%~0.04%fs。外壳表面阳极处理，防腐蚀；内置导电塑料测量单元，无温漂，寿命长；具有自动电气接地功能。密封等级为ip67，din430650标准插头插座，可以适用在大多数通用场合；拉杆球头具有0.5mm自动对中功能，允许极限运动速度为10m/s。

ktc产品详细参数

- 有效行程规格（mm）：75、100、110、125、150、175、200、225、250、275、300、325、350、375、400、425、450、475、500、550、600、650、700、750、800、850、900、950、1000、1150、1250；
- 机械行程（mm）：有效行程+7mm（每端缓冲3.5mm）
- 电阻（k $\pm 10\%$ ）：5（75~550mm有效行程）；10（600~1000mm有效行程）；20（1150~1250mm有效行程）；
- 独立线性精度（%）：0.08（75~250mm有效行程）；0.05（275~650mm有效行程）；0.04（650~1250mm有效行程）；
- 解析度：无限分辨；

- 6、 最大工作速度：10m/s；
- 7、 使用温度范围：-40 ~ 125c °
- 8、 尺寸：a=有效行程+80mm

"台湾精工MILAN直线位移传感器KTC-100MM"的是否提供加工定制为否，品牌是台湾精工MILAN，型号为KTC-100MM，种类是位移，材料为金属，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构为单晶，制作工艺是集成，输出信号为数字型