

供应电动叉车充电机24V 全智能电动叉车充电机

产品名称	供应电动叉车充电机24V 全智能电动叉车充电机
公司名称	上海脉宝电子科技有限公司
价格	450.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:脉宝 型号:mb-qc12
公司地址	上海市松江区九亭镇高科技园区沪松公路1999号
联系电话	86-021-37629112 4006858636 18621771851

产品详情

mb-qc全自动充电机

本充电机适用于电动汽车、电动观光车、高尔夫球车、电动叉车、电动搬运车、电动堆高车、

电动客车、电动船、电动滑板车、电动三轮车、电动砖坯车、电动野外作业工作、发动机用电池组等铅酸电池充电。

一.相关技术参数

1.智能充电：在交流165v-260v之间可以正常充电，无需人工调节。本充电器采用脉宽调制（pwm）电路，按蓄电池特性，整个充电过程由cpu控制，分为六个阶段完成，

确保充电快，减少硫化，夏天失水少，冬天充得足，正常使用可以延长电瓶使

用寿命3-6个月。

2. 过流保护：输出电流不会因负载变化而改变，始终控制在最大电流充电。

3.

接反保护：充电器插头接反，电瓶连接线接反或连接线短路，充电机自动停机，故障排除后自动充电。

4. 温度补偿：环境温度在35 - (-18) 情况下电机电压自动调节，以补偿由于温度变

化而导致的电池充不足或过充。

5. 定时功能：每段充电过程都设为定时，防止电瓶过充，充电机不关机等现象。
6. 过温保护：当充电机内部温度过高时，充电机自动为小电流充电，温度恢复正常时，自动充电。
7. 节能高效：独特的电路设计，功率 89%，与其索充电机相比，完成一次充电可以节省1-2度电。

二、使用范围

本充电机适用于电动汽车、电动观光车、高尔夫球车、电动叉车、电动搬运车、电动堆高车、电动客车、电动船、电动滑板车、电动三轮车、电动砖坯车、电动野外作业工作、发动机用电池组等铅酸电池充电。

三、充电原理

第一段预充电：充电灯常亮，充电机为小电流充电，当电压上升到设定值时或时间大于15分钟转入第二阶段。

第二段恒流充电：充电灯闪烁，恒定在最大电流充电。

第三段恒压充电：充电灯闪烁，当充电电压上升到第一设定值时，电流自动下降，当下降到设定值时，转入到第四段。

第四段恒流充电：浮充灯闪烁，恒定在小电流充电。

第五段恒压充电：浮充灯闪烁，当电压升到第二设定值时，电流自动下降，当下降到设定值时，转入到第六段。

第六段脉充充电：脉充灯闪烁，充电过程为充10秒停10秒。充电完毕面板指示灯全部亮起。

注：第二段到第三段设定时间为8小时，第四段到第五段设定为2小时，第六段为30分钟，各个转折点的输出电流、输出

电压、每段时间可以根据客户的要求更改。

四、使用说明及注意事项

- 1、电瓶指示灯亮时，表示电瓶极性连接正确，不亮时表示接反。
- 2、请使用三芯插头（带接地线）。
- 3、应放在安全通风无尘的工作环境下充电。
- 4、风扇出现故障不转或损坏，请及时排除故障或更换风扇。
- 5、本充电机仅适用铅酸电池，不同电压、电流的充电机不可以混用。
- 6、请勿擅自加长输入、输出电缆，造成电池无法充满。
- 7、正常充电时如果断开电瓶连接线，必须重新开启充电机电源开关。（否则cpu程序默认

为已充满，充电机灯全部亮起)

8、充电机内部有高压，非专业人员请勿打开。

9、在保修期内，应该保证电源线、连接线无损害、外壳无变形、机器内无异物。

五、外形尺寸：长2900mm宽200mm高95mm

六、安装尺寸：170mm×190mm 4个5mm安装孔。

七、产品型号：

12v20a 12v30a 24v15a 24v30a 36v20a 36v35a 48v20a 48v35a 60v18a
60v20a 60v35a 72v30a

备注：本公司可根据您的要求定做各类型号，欢迎来电洽谈！！

"厂家供应电动叉车充电机24V 全智能电动叉车充电机"的输入参数为220V，输出参数是12，型号为MB-Q C12，品牌是脉宝，充电电流为25(A)，产品认证是CE，加工定制为是，外形尺寸是190(mm)，属性为属性值