

杉达KZA-30A/72V电力充电机,电动车充电机

产品名称	杉达KZA-30A/72V电力充电机,电动车充电机
公司名称	东莞市杉达电子有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:杉达 型号:kza-30a/72v
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区泰安荔园路13号二楼
联系电话	13717171872

产品详情

scr/kza-智能恒流恒压充电机技术参数

恒流恒压充电机是由单相或三相隔离变压器，整流电桥、平稳滤波和稳压稳流电子控制电路等组成，具备稳流，稳压功能。输出全波脉动直流对电瓶进行充电。充电电流，充电电压连续可调，能进行恒流，恒压控制。适宜于一切有电瓶需要补充充电的场合。

恒流恒压自动恒流恒压充电机根据蓄电池充电曲线设计，具备恒流，恒压，充足保护，自动均充等性能，主要针对电力系统，通讯系统，铁路系统，航船系统，发电机启动蓄电池，矿用电机车，电动车、托盘车、堆高（电瓶）叉车、电动平台车、电动液压平台车、高空工作平台、电动游乐设备、电动游船、电动洗地机等电瓶专门设计，充分考虑到用户的实际使用情况，真正实现了无需调整、无人值守、恒流恒压自动充电、充满自停。

技术参数

输入交流电压	单相220v ± 10% ， 三相380v ± 10% 或者双火线ac380v.
输入电压频率	50hz/60hz
输出直流电压	恒流充电电压设定为机器标称电压的1.23-1.35倍。浮充充电电压设定为机器标称电压的1.

	125-1.15倍。
充电机适用的 蓄电池电压	12v,24v,36v,48v,72v,96v,110v,150v,240v,380v,540v等（这里的电压指蓄电池组的直流电压）
输出充电电流	10a,15a,20a,30a,40a,50a,60a,80a,100a,150a,200a , 300a等。充电电流一般选用电瓶容量的10% - 20% 或参考电瓶使用说明书
均衡充电电流	电瓶容量的4%
电压采样精度	< 1%
电流采样精度	< 1%
储运环境温度	- 40 ~ 80
工作环境温度	- 0 ~ 40
工作环境湿度	相对湿度小于85%
海拔高度	不超过2500m

规格尺寸

72v充电机规格表

规格	功率kw	输入电压ac	电池电压dc	适用电池容量
10a/72v	1.5	单相220v	72v	50-80
20a/72v	3	单相220v	72v	100-150
30a/72v	5	单相220v	72v	150-210
40a/72v	6	单相220v	72v	210-280
50a/72v	8	三相380v	72v	280-320
60a/72v	9	三相380v	72v	320-400
80a/72v	12	三相380v	72v	400-600
100a/72v	15	三相380v	72v	600-800
200a/72v	30	三相380v	72v	1200-1400

充电方法

充电方法

常用的充电方法是恒流充电和恒压充电两者相结合的方法，开始先恒流充电，电瓶电压逐步上升至接近设定恒压时，就转为恒压充电，一直到停充。

恒流充电：即在充电过程中始终保持充电电流不变，有以下几种方法：正常充电：它以标准速率充电，充电电流一般为电瓶容量的10%，充电电压不超过电瓶额定电压120-125%，充电时间一般为10-15小时。

涓流充电：它以较小的充电电流（约为电瓶额定容量值的5%），较低的充电电压（约为电瓶额定电压的115%），用于维护电瓶的满充点状态或恰好抵消电瓶自放电，对与深度放电的电瓶，以有效的恢复其充电性能。

快速充电：以大电流（电瓶容量的30%），高电压（电瓶额定电压的125-130%）在3-4小时内充满电瓶。

恒压充电：恒压充电是在充电过程中始终保持充电电压不变，充电电流开始很大，随着时间的增加，逐渐变小，最后为零。常用恒压充电方法选用的电压和时间如下：缓充充电：用于维持电瓶满充电状态，抵消电瓶自放电，充电电压约为电瓶额定电压的120-125%，时间为长时。浮充充电：电瓶与负载并联，

电瓶一方面对负载对负载放电，一方面接受充电器充电。充电电压一般为额定电压110%，时间为长时。

快速充电：对于完全放电的电瓶，以1小时充入80%电瓶容量，2-3小时充入达120%的电瓶容量。充电器电压过高会造成电瓶过充严重，充电器电压低会造成电瓶充电不足。为防止充电开始瞬间电流过大，杉达电子对恒压充电式充电机作改进，面向市场推出了恒压恒流自动充电机。

"供应杉达KZA-30A/72V电力充电机,电动车充电机"的输入参数为AC220V，输出参数是DC72V，型号为KZA-30A/72V，适用范围是电动叉车、电动汽车、高尔夫球车、电动巡逻车、电瓶拖板车、电动托盘车、堆高电动叉车、电动平台车、电动高空工作平台、电动游乐设备、电动游船、电动洗地机等，品牌为杉达，充电电流是DC30（A），加工定制为是