

K11柔韧型顶级防水涂料 乳胶漆 涂料 20公斤10公斤

产品名称	K11柔韧型顶级防水涂料 乳胶漆 涂料 20公斤10公斤
公司名称	温州健森装璜材料有限公司
价格	90.00/桶
规格参数	外观:灰色 品牌:蓝洁 表干时间:2 (小时)
公司地址	中国 浙江 温州 苍南县 灵溪镇漳浦村高浦桥1-3号
联系电话	86 0577 68885355 13958766133

产品详情

具体运费购买时，请先与掌柜联系。

苍南县城内量多可免费送货哦！！

实体店地址。温州苍南灵溪建兴东路478号。

联系电话13958766133

产品简介：

本产品是采用进口优质聚丙烯酸酯乳液和多种无机材料及高档助剂、填料，通过合理配比，复合制成的一种双组份水性建筑防水涂料。它具有无机材料的耐久性和有机材料的高弹性的双重性能。是目前理想的新一代无毒绿色环保防水产品，可根据需要调配制成各种颜色。

· 性能特点：

- 1、无毒、无害、无污染，使用安全，对周围环境和人员无任何危害；
- 2、能在潮湿（无明水）或干燥的多种材质基面上直接施工；
- 3、涂层坚韧高强，耐水性、耐侯性、耐久性优异，能耐140 高温，尤其适合用于道路、桥梁防水，并可加以颜料形成彩色涂层；
- 4、能在立面、斜面和顶面上直接施工，不流淌。施工简单，便于操作，工期短，

在常温条件下涂料可以自干，便于维修；

5、能与基面及水泥砂浆等各种基层材料牢固黏结，是理想的修补黏结材料，对各种各样的建筑材料具有很好的附着力，能形成整体无缝致密稳定的弹性防水层。

· 使用范围：

1、可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、各种保温层、各种防水层（如：沥青、橡胶、sbs、app、聚氨酯等）上直接施工。

2、在各种新旧建筑物及构筑物（如：房屋、卫生间、地下工程、隧道、桥梁、水池、水库等）上均可使用。

· 施工说明：

1、基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏；凹凸不平及裂缝等缺陷必须填平，渗漏处必须止水；阴阳角应做成圆弧角。

2、严格按出厂要求的配料比准确计量，配料时先将液料用搅拌器搅拌，在搅拌状态下慢慢加入粉料进行混合搅拌（可加适量水调节黏度，但加水最好在粉料加入前加），要充分搅拌分散，达到均匀无粉团，无沉淀为止。配好的料应在 2~3小时内用完。

3、按选定的工法，按顺序逐层完成，各层之间的间隔时间以前一层涂膜干固不粘为准。一般不上人施工约需4小时以上，上人施工约需8小时以上（温度为：20℃。如温度低、湿度大、通风条件差则时间要更长些）。

储存：本产品为液料和粉料双组分涂料，液料和粉料分开包装，产品应在干燥、通风、阴凉的场所储存，储存温度不应低于5℃。

保质期：自生产日期起未开封产品的保质期为：液料组分六个月，粉料组分十二个月。

"K11柔韧型顶级防水涂料 乳胶漆 涂料 20公斤10公斤"的施工性为优，干燥时间 是5（h），理论使用年限为2（年），每公斤涂刷面积(两遍)是4（m²），储存期为24，单件净重是20，耐水性为48，产地是上海，外观为灰色，成膜物性质是无机，表干时间为2（小时），耐洗擦性是200（次），漆膜颜色为灰色，稀释剂是水溶胶，品牌为蓝洁，贸易属性是内贸，液态类型为水乳型