

涂料 外墙涂料 自洁抗藻外墙涂料

产品名称	涂料 外墙涂料 自洁抗藻外墙涂料
公司名称	佛山市顺德区瓦科涂料实业有限公司
价格	128.00/桶
规格参数	外观:圆桶包装 品牌:涂太郎 表干时间:1 (小时)
公司地址	佛山市顺德区容桂马岗工业区骏马三路三号
联系电话	86-0757-29211579 13702432718

产品详情

厂家直销批发，欢迎价格咨询、代理经销合作，承接内外墙涂料工程和防水处理工程合作。

本品是一种实惠型的通用优质外墙乳胶漆，具有防菌抗藻功能、耐候性佳、施工容易、流平性能好，广泛应用于各类外墙工程。

用途

适用于砖石建设筑的外墙及经打底的木板的表面。如石棉板、开花板、间隔板、灰泥墙面、混泥土墙面、纤维板、灰泥板等材料

特性

色泽持久、耐修性强

成本低、涂刷面积大

施工方便、无毒环保

抗污性强

技术参数

1. 耐水性：96hr无异常
2. 碱性：48hr无异常

3. 耐擦性： 10000次（国标优等品为2000次）

光泽：哑光

颜色：白色（可调色，色彩丰富，请参阅色卡）

施工指引

表面处理:上漆前面表面必须充分干燥结实，要全无油脂，尘污，霉菌和松散物质。旧漆膜应耐情用铲刀，钢丝刷清除，并用高压清水冲洗。待涂物体面表含水率就不超过10%，pH值小于10。

施工方法:刷涂、辊涂、普通喷涂或无气喷涂

稀起:刷涂： 20%；辊涂： 20%；喷涂 10%（请用清水稀释）

耗漆量：理论值—13m²/l（干膜厚度为30微米）

实际耗漆量会因表面干燥和平整情况而有所差异

干燥时间：表干——30分钟/25

重涂时间： 2小时，温度过低时，应适当延长时间

保养时间：7天/25，温度过低时，应适当延长时间

涂装体系：水性抗碱底漆或油性封固底漆涂刷一遍。

工程专用外墙面漆wk7000a涂刷2-3遍

喷涂说明：无气喷涂

输送压力 120-150kg/cm²

喷嘴尺寸 0.58毫米

稀释 0-10%

储存：存放于阴凉干爽的地方，严防霜冻（不低于0℃），剩下的涂料应用盖子密封。

清洗：所有工具用完后，应用水清洗干净

涂刷效果涂刷效果涂刷效果涂刷效果

"涂料 外墙涂料 自洁抗藻外墙涂料厂家直销"的施工性为辊涂/刷涂/喷涂，干燥时间 是2（h），理论使

用年限为30（年），每公斤涂刷面积(两遍)是4-5（ m^2 ），储存期为18个月，单件净重是20，耐水性为超强，产地是云南，外观为圆桶包装，成膜物性质是有机，表干时间为1（小时），耐洗擦性是100000（次），漆膜颜色为可调色，稀释剂是水溶性，品牌为涂太郎，贸易属性是内贸，液态类型为水乳型