

香港紫荆花水包水，香港紫荆花建筑涂料

产品名称	香港紫荆花水包水，香港紫荆花建筑涂料
公司名称	长沙市紫荆花涂料有限公司
价格	1688.00/桶
规格参数	外观:天然仿大理石效果 表干时间:12(小时)
公司地址	省台商投资区
联系电话	86-073184205189 13973181383

产品详情

产品成分：进口硅丙乳液、弹性助剂及水。 配套产品：外墙弹性腻子、抗碱底漆、中涂、罩光面油。

适用范围：高档住宅、别墅、写字楼、酒店、办公楼、商业大厦。使用年限：15年装饰效果：100%纯天然、色泽自然、仿石纹清晰逼真、极富质感，是高档干挂花岗岩石材最佳的替代品。产品特性：

- 1、材质：用高科技研发而成的改性树脂及稳定性好的颜料而非染料制成的涂料。
- 2、外观色彩：产品的色彩仿花岗石外观效果更逼真、更耐久。
- 3、适用性：可以极大限度的使建筑设计师和房产商创新的设计特色化的大楼外墙造型。
- 4、施工性：多色彩也可一次喷涂施工，就算是由于施工不当而导致花纹分布不均也可以再补喷，依然不影响效果。
- 5、耐候性：具有优越的耐候性，易于保养和清洁，耐酸雨、耐高温、抗静电等，在长期多种气候条件变化的情况下，性能依然保持不变，实验室耐候实验耐受2000小时以上无变化（使用可达15年以上）。
- 6、抗污性：漆面光滑，灰尘不易积累在漆面，雨水冲洗即可清洁，人工清洗更容易。
- 7、墙体负荷：几乎可以忽略不计，和一般涂料系统重量一样。
- 8、漆膜弹性：是普通涂料的3倍以上。

9、高仿真效果。 10、抗龟裂。 施工说明：一、适用范围

适用于混凝土、抹灰基层、保温基层等各类建筑物外墙面装饰。 二、工艺特点

- 1、本工艺是目前市场上最高端、最新型的一种工艺。
 - 2、具有天然石材独特庄重高雅的装饰效果，质轻，对墙体承重小。施工方便，节约资源。
 - 3、是一种环保、安全、卓越的高科技产品，具有实用性、科学性、经济性、耐久性等。
 - 4、耐候性极佳，耐人工老化测试超过1500小时，不变色、不粉化，是建筑涂料领域的一种革命性突破。
 - 5、多彩花岗岩漆仿真性极佳，有多种天然石材效果的标准颜色可供选择，亦可根据客户所提供的天然花岗石，进行专业的配色和复制。
- 三、施工条件 1、在基层处理之前，墙体需要一定时间的养护，一般新水泥墙面冬天的养护时间为28天，夏天的养护时间为14天。养护到基层的pH值小于10，含水率小于10%后，再进行基面处理。
- 2、基层检查验收：gb50210-2001抹灰质量的允许偏差（mm）及检验方法。
 - 3、基层应清洁，表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物和无青苔等杂物。
 - 4、门窗按设计要求安装完毕，并通过验收。
 - 5、完成雨水管卡、设备洞口、管道的安装，并将洞口四周用水泥砂浆抹平，所有的墙面需晾干。
 - 6、采用双排架子或吊篮施工，应符合国家安全规范要求。
 - 7、在施工前，对不进行施工的部位进行遮挡保护。
- 四、施工注意事项 1、多彩花岗岩漆产品第一次施工需由公司专业人员进行施工指导，较长时间静止存放的产品在开盖使用前可轻微搅动，禁止电动工具搅拌，无需加水稀释。 2、使用前应核对配套产品的标签，确认无误后方可使用。

- 3、开盖的料每次使用完毕后必须将桶盖严。
 - 4、施工前应做根据作业面做好用料计划，减少供货批次，同一面墙必须使用同一批次的产品，以保证颜色的一致性。
 - 5、施工过程中发现异常，必须及时反馈并停止此道工艺的施工。
 - 6、施工作业段的衔接应保持在分格缝或阴阳角处，对已施工成品部位进行遮挡，避免交叉污染。
 - 7、施工时，要求墙面温度不低于5℃，湿度不高于80%，风力小于四级，关注天气变化，雨天或即将下雨的天气禁止施工。多彩花岗岩漆包装储存：20kg/桶，存放于阴凉干燥处，远离火源，室温下密闭可贮存12个月。多彩花岗岩漆理论用量：0.5-0.8公斤/平米
- 备注：多彩花岗岩漆除展示样板外，可根据顾客来样定做。

"香港紫荆花水包水，香港紫荆花建筑涂料"的施工性为简单易操作，光面跟毛面，干燥时间是48（h），理论使用年限为15--20（年），每公斤涂刷面积(两遍)是2（m²），储存期为12个月，耐水性是超强，产地为湖南长沙，外观是天然仿大理石效果，成膜物性质为有机，表干时间是12（小时），耐洗擦性为10000（次），漆膜颜色是工厂自定义客户来样来色定制，稀释剂为水溶性，品牌是紫荆花漆，紫荆花涂料，紫荆花品牌，金彩螺，金澳帝，贸易属性为内贸，液态类型是水乳型