

[家德士] 特耐彩 型 耐水外墙涂料 10L/桶

产品名称	[家德士] 特耐彩 型 耐水外墙涂料 10L/桶
公司名称	佛山市家德士环保建材有限公司
价格	980.00/桶
规格参数	外观:全新 品牌:家德士 表干时间:2 (小时)
公司地址	佛山市三水区西南街健力宝北路21号二层202
联系电话	86 0757 82566880 18029312178

产品详情

特耐彩 型 耐水外墙涂料

温馨提示：产品图片及属性仅供参考，详情请旺旺咨询！

家德士外墙建筑涂料首选特耐彩 型“耐候性好”“黏附力强”

本产品特点：

有效防止霉菌及藻类滋生。

优异的漆膜抗裂性。

表面成膜精细，具有高强的漆膜柔韧性能。

漆膜耐污染性能优异，易清洗。

极佳的防水性和良好的自洁功能。

极强的耐候性，能适应更长风吹、雨打、日晒等，恶劣天气、持久保持鲜亮颜色。

超强的弹性性能，能弥补墙面的细小裂纹。

附着力强，优异抗碱性能。

光泽：哑光。

施工方法：辊涂、刷涂、喷涂。

理论耗漆量：90-110平方米/10l/双遍；因实际施工表面的粗糙和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

稀释：为达到最佳涂刷效果，可根据实际情况使用不多于20%（体积比）的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）使用应搅拌均匀。

安全事项

请务必于使用前仔细阅读包装文字中的施工说明，以获得可靠和满意的涂装效果。

如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。

请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于他们接触不到的地方；如不慎沾染儿童，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。

为保证最佳涂装效果，请有效分隔，覆盖和遮蔽木质品与墙面的区域，更好地维护施工现场的清洁，避免混乱的施工操作。并按照先施工木器漆，待干燥后再施工面漆的施工顺序来操作。

执行标准

gb/t9755-2001

gb/t19001-2000idtiso 9001：2000

保养时间

7天/25℃；低温（不宜低于5℃，适当延长，以获得理想的漆膜效果。）

清洗

涂装中涂停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具。

底材处理

表面处理：

新建墙面：清理表面灰尘、油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整。

翻新墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，清洗并彻底干燥。

表面状态：

确保预涂基材表面湿度小于10%；ph值小于10。

预涂基材表面必须牢固、干燥、清洁、平整和无松脱物质。

涂装体系及涂装遍数

涂装体系 施工方法

底漆 家德士内外墙通用底漆一遍。

面漆 家德士系列面漆二遍。

罩光漆 特耐彩罩光漆一遍

重涂时间

(以干膜30微米，25-30)表干：30分钟 硬干：4小时 重涂：4小时

施工条件

请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果。

储存

密闭存于0-35℃ 阴凉干燥处，产品保质期：60个月。

“家德士环保建材公司”是一家专业从事研发、生产、销售环保建筑材料的综合性企业，主要产品包括：内外墙面漆系列、内外墙底漆系列、防水涂料系列、腻子粉系列、瓷砖胶系列、填缝料系列、保温隔热系列、抗裂砂浆及其专业配套产品为主的企业，所有产品厂家直销价！都符合国家标准或企业标准！本公司引进国内外先进的生产技术和配方、采用先进的制造设备及工艺，所使用的原材料采用国内外著名企业的产品，严格依照国家标准来进行生产及控制产品质量。对目前先进国家和中国的建筑装修市场具有多方面的信息资源，在建筑墙体和人居环境所采用的材料结构上的研究和应用更具科学性、合理性和环保意义。公司一直以来坚持以创办中国自主品牌为目标。以“集先进科技与优势资源、为客户创造价值”为原则，为投资经营者和客户提供共赢的格局。

家德士《城招全国地区实体店代理加盟》本公司产品,真城期待。

本店铺产品[价格均为零售价格]报价,批发订购请旺旺与我们咨询！

咨询电话：0757-82566880 / 18029310671

"供应[家德士]特耐彩 型耐水外墙涂料 10L/桶"的干燥时间 为2（h），理论使用年限是15（年），单件净重为15KG，耐水性是强，产地为佛山市，外观是全新，表干时间为2（小时），耐洗擦性是100000（次），品牌为家德士，属性是属性值，施工性为易施工，储存期是36个月，每公斤涂刷面积(两遍)为6-10（m²），成膜物性质是有机，漆膜颜色为白色，稀释剂是水溶性，贸易属性为内贸，液态类型是水乳型