

高光水性透明罩面漆，各类装饰建筑物保护层，高光透明

产品名称	高光水性透明罩面漆，各类装饰建筑物保护层，高光透明
公司名称	长沙市辉华涂料科技有限公司
价格	360.00/桶
规格参数	外观:水乳型 品牌:金邦特 表干时间:2小时(小时)
公司地址	长沙市雨花区圭塘街道办事处月塘开发区
联系电话	86-073185785387 18932468608

产品详情

水性透明罩面漆

外观	白色乳液状	表干时间	0.5(h)
耐洗擦性	35000(次)	施工性	简易
耐水性	240(h)无异常	干燥时间	2(h)
每公斤涂刷面积(一遍)	12-14(m ²)	产地	湖南长沙
成膜物性质	有机、无机	储存期	18个月
单件净重	18kg/桶	贸易属性	内贸
漆膜颜色	透明	稀释剂	水溶性
液态类型	水乳型	耐碱性	96(h)无异常

产品简介：水性透明罩面漆为高级纯丙烯酸涂料、纳米原料及辅助材料精制而成，专为弹性质感涂层设计，特别适用于对耐粘污性要求较高的室内、外质感涂料罩面使用。使用本品不仅能增强质感涂层的自洁功能，还能大大增强弹性质感涂层的防尘，防水，耐候能力，使质感涂料的自然色彩得以真实的体现。

产品特点：超强的耐候持久性，优异的耐沾污及自洁功能，优异的防霉抗藻能力，超强的柔韧性，抗裂防水，无色透明，保护涂层持久如新

产品用途：

适用于建筑物内外水泥墙面、砖瓦石材、玻璃、塑料、金属、氟碳、质感、真石、仿面砖、多彩岩片仿石、仿花岗岩、艺术涂层等材质的表面装饰与保护；

产品优点：

罩光漆对各种涂层具有卓越的保护、防水防潮、耐碱、抗冻、耐污、耐黄变、防霉、自洁性能，除此之外，还具有保光、保色、抗紫外线、附着力强、不开裂等性能，是提高装饰效果的理想之选；

涂膜透明度好、饱满、手感极佳，具有硬度高的特点，能承受外力冲击而不损伤；

抗污自洁性能突出，容易清洗，耐洗刷性优；

无毒无味、无污染，对人体健康没有任何危害，真正做到了绿色环保；

单组分产品，施工方便；

无毒、健康环保。

产品性质：

光泽：哑光、半光、亮光

颜色：透明

耐水性：240h无异常

耐碱性：96h 无异常

耗漆量：理论值—12~14m²/kg（干膜厚度30微米计）

干燥时间：表干约30分钟/25℃，重涂时间大于2小时或以上/25℃（视施工条件有所变化）

包装：18kg/桶

贮存：存放在阴凉、清洁、干燥的地方，贮存有限期为18个月（未开启过的情况下）

施工建议：

工具：漆刷、辊筒、普通有气喷枪和无压喷涂

稀

释：一般控制稀释比例漆量：水量=1：0.2~0.4,具体加水量要根据用户的漆膜厚度来确定

涂层厚度：30微米计（每层）

施工条件：在5℃以上及相对湿度85%以下施工

清洗：所有工具用完后，应立即用清水清洗干净施工指导：

基层处理：

批刮一至两遍外墙腻子灰

施工一遍白色底漆

施工两遍水性面漆，再施工透明罩光面漆

注意事项：

当墙面pH大于10时，应该用草酸水进行清洗，然后用清水清洗至墙体pH小于10后方可施工；

使用前必须充分搅匀，按现场的温度、湿度和不同的涂装方式选择最合适的施工配比调整合适的粘稠度；

本品系水性涂料，应该避免有机溶剂污染；

下雨或大风天气不能施工，淋湿的墙面应在其干燥后方可施工；

施工时做好必要的劳动防护。

"高光水性透明罩面漆，各类装饰建筑物保护层，高光透明"的干燥时间为8（h），理论使用年限是15（年），单件净重为18公斤，耐水性是96（小时），产地为湖南长沙，外观是水乳型，表干时间为2小时（小时），耐洗擦性是30000（次），品牌为金邦特，建筑涂料是高光透明，施工性为简易，储存期是18个月，每公斤涂刷面积(两遍)为8-10（m²），成膜物性质是有机无机复合，漆膜颜色为乳白色微蓝，稀释剂是水溶胶，贸易属性为内贸，液态类型是反应型