

新一代仿干挂大理石漆 坤士利

产品名称	新一代仿干挂大理石漆 坤士利
公司名称	南昌坤士利科技有限公司
价格	300.00/箱
规格参数	品牌:坤士利 表干时间:2 (小时) 耐洗擦性:5000 (次)
公司地址	江西省南昌市小蓝经济开发区O区
联系电话	13263915909 13870636033

产品详情

产品图片

施工方案

水包水多彩涂料，又称仿花岗岩涂料。该产品具有较高的科技含金量，与天然真石漆、质感涂料、砂岩漆等砂壁状涂料产品比较，在本质上具有完全不同的概念。经喷绘的成品突显古朴、秀美、典雅，花岗纹理自然流畅，浑然交融，表面光洁柔和清爽，手感不毛糙。涂膜高附着不龟裂，高耐候抗温变，高耐污易清洗，自洁功能强。由于该品种具备诸多独特的优异表现和极其方便的施工特点，故广泛受到社会认可得到各界关注和推广应用。

水包水涂料优势：

a：节约能源：水包水多彩涂料，纯水性配方，原材料技术过硬。花岗岩石材，取决于自然，开发资源厉害，对生态有一定的破坏。水包水多彩涂料解决了这一问题，并且装饰幕墙色彩能得到人为的控制，是节能环保，值得称赞的高科技产品。

b：安全环保：涂层自重仅占花岗岩石材的五分之一甚至更低，不需要像原来花岗岩石材装饰的终身保险而担忧，从根本上解脱了石材干挂超重荷载严重危及生命财产的担忧。无毒无味，水性环保。

c：极高仿真：水包水多彩涂料，按提供的石材花岗岩样品，仿真度可达到真假难辨。装饰上墙面，一定的范围之外，根本分不清真假。为创造个性化和与众不同的外墙造型提供了方便。

d：防渗抗污：水包水多彩涂料，柔韧性好，弹性抗裂，表面柔滑抗渗，完全避免因石材、瓷砖等贴面材料缝隙之间的严重渗漏隐患。与以往岩片真石漆的仿真性低，耐脏污性差，易龟裂等特点相比较，水包水多彩涂料使得这些问题得到系统性的解决，并且防渗性本生起到了自洁功能。

e：高档美观：水包水多彩涂料，可随意调色和彩点搭配等，最后达到设计师理想设计结果，在保留天然石材逼真纹理的同时，还可随意创作更加精美的效果，克服了传统石材花纹的呆板性、偶遇性、局限性。

f：方便随形：水包水多彩涂料，可在梯形面、园柱弧面、扇形面、各种异形、特殊造型上随意喷绘，如水之无常形。轻松解决传统板材无法任意贴面的施工难题。

g：时尚新潮。水包水多彩涂料，更新改造方便，永葆青春时尚新潮。彻底改变了传统石材干挂框架定型无法拆卸和改观的麻烦。

h：耐水性好，耐侯性好，抗老化，拒雨水，抗酸雨，防霉防藻，使用寿命长；水包水多彩涂料性能优异，保养方便，用高压水枪即可清洗墙面，保持光洁如新。

i：其他优势：水包水多彩涂料，是产品性能相当稳定的仿花岗岩涂料，是花岗岩石材的首推替代品。被国家列入节能环保产品系列。

基面要求：石棉板，木板、水泥墙面，保温成品板，金属铝板，玻璃，瓷砖。

具体施工工艺：

一、环境的保护

- 1、施工前检查应保护的地方。
- 2、作出施工部署，将窗台、门沿、树木和某些地面等有可能被沾染的地方用塑料薄膜保护遮盖。

二、基层检查与处理

- 1、全面检查基层墙面是否有裂缝、空鼓。铲除空鼓、半脱落、松动的基面。
- 2、旧墙面要清洗干净，去除旧涂层、浮灰等。
- 3、用钢丝刷、砂纸等除去浮灰、油脂等粉附物。
- 4、如果墙面浮灰较多，应用高压水枪冲刷外墙表面。
- 5、裂缝、空鼓凹陷处用外墙腻子补平，养护5—7d。
- 6、如在保温成品板上施工应保证板材表面平整无毛刺，如有毛刺需用砂纸打磨。

三、腻子批刮

- 1、在已处理好的基面上用柔性找平腻子批刮1—2遍，每遍腻子不宜过厚，以墙面平整为目的。
- 2、瓷砖、马赛克墙面请先满涂一般界面剂，再用瓷砖翻新腻子满批一般再找平。
- 3、用水磨砂打磨腻子表面，除掉表面浮灰毛刺等。

- 4、腻子施工完成后应养护15—20d (23 ± 2) , 使基层含水率 $< 10\%$, ph值 < 10 。
- 5、批刮柔性光面胶2-3遍 , 每遍施工间隔12h (23 ± 2) , 完成后干燥24 h (23 ± 2) 。
- 6、用细水磨砂打磨表面 , 使其表面平整光滑 , 给涂料施工提供良好的基面。

四、涂底漆

- 1、用羊毛滚筒或喷枪均匀地施涂专用封闭乳液1-2遍。
- 2、底漆完全干燥 ($6h/23 \pm 2$) 后就可以转下一工序。

五、滚涂多彩中层漆

- 1、用羊毛滚筒或喷枪均匀地施涂专用多彩中层漆1-2遍。
- 2、多彩中层漆完全干燥 ($6h/23 \pm 2$) 后就可以转下一工序。

六、涂水包喷水多彩仿花岗岩涂料

- 1、用专用喷枪均匀喷涂水包水多彩涂料1-2遍。
- 2、每遍施工间隔12h (23 ± 2) 。

3、水包水多彩涂料喷涂完成后干燥 $24\text{h}/23 \pm 2$ 。

七、喷涂罩光清漆

1、用喷漆枪均匀施涂罩面清漆1-2遍。

2、每遍间隔 $4—6\text{h}/23 \pm 2$ 。

八、养护

涂层完全成膜硬化期 $7\text{d}/23 \pm 2$ ，在此期间不得有人为损坏等情况发生。

九、清理

1、工序完成一天后，撤除有关部位的保护用覆盖薄膜。

2、清扫，清理相关部位与地面。

十、注意事项：

1、水包水多彩涂料切勿用力搅拌

2、不可混入其他物质

3、不可加水稀释（多彩专用稀释剂）

4、开罐后的涂料尽量一次性用完

联系方式

联系地址：江西省南昌市小蓝经济开发区金沙三路

联系电话：15070880247

传真号码：0791-85983995

腾讯qq：873048189

阿里旺旺：

公司简介

南昌坤士利科技有限公司（原环球装饰材料厂）成立于1999年,位于南昌市小蓝经济开发区,占地面积50余亩,企业总资产4200万元,致力于内外墙乳胶漆系列、外墙外保温系列、天然真石漆系列、水性多彩大理石漆系列、环氧地坪漆系列、氟碳金属漆系列、专用腻子粉系列等研制生产和销售,拥有现代化生产线和完善的检测手段,聚集了大批优秀的化工行业精英和精干的营销队伍,曾获得“江西省著名商标”、“江西省建设新技术推广理事单位”、“南昌名牌”、“中国工程建设装饰装修指定首选目标产品”、“中国绿色环保产品”、“江西3.15质量达标产品”、“中国优质名牌产品”等荣誉。如今的坤士利科技有限公司进入了高速发展的快车道,我们将在多元化、品牌化、国际化的战略指引下,以全球化视野和开放性思维统领全局,发扬“诚实、敬业、创新”的企业精神,努力做到以市场拓展为先导,以技术创新为动力,以科学管理为保证,加大投入,整合资源,强化管理,铸造品牌,早日实现“全球大业,百年坤士利”的宏伟蓝图。

"新一代仿干挂大理石漆"的施工性为简单,干燥时间 是2(h),理论使用年限为5-8(年),每公斤涂刷面积(两遍)是3(m²),储存期为18个月,单件净重是11公斤,耐水性为好,产地是南昌,成膜物性质为有机无机复合,表干时间是2(小时),耐洗擦性为5000(次),漆膜颜色是多彩,稀释剂为水溶性,品牌是坤士利,贸易属性为内贸,液态类型是水乳型