

低弹性防裂外墙乳胶漆，欣丽涂料，内外墙乳胶漆涂料

产品名称	低弹性防裂外墙乳胶漆，欣丽涂料，内外墙乳胶漆涂料
公司名称	上海欣丽化工涂料有限公司
价格	399.00/桶
规格参数	外观:外墙乳胶漆 品牌:本州兴 表干时间: 2 (小时)
公司地址	上海青港经济小区
联系电话	86-021-51376088 13916715675

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：xlt90 低弹性防裂外墙漆规格：25kg/桶涂刷面积：约8~10平方米（两遍）是否可调色：是

产品说明：

xlt90 低弹性防裂外墙漆是改性丙烯酸弹性乳胶漆，具有一般弹性涂料所没有的优异的抗裂纹功能，并同时具有户外耐污染性能.其改良配方能使外墙面经历风雨同样持久亮丽.产品的弹性要求符合国家标准,是一种兼具多种功能的外墙墙面装饰材料.

适用范围：适合住宅、酒店、办公楼、学校等大型建筑物的新建及维修工程。可用于建筑物外墙的混凝土或水泥砂浆墙面装饰及保护。特别适用于出现细微裂纹的墙体表面的涂装适合住宅、酒店、办公楼、学校等大型建筑物的新建及维修工程。

用途：辊涂,刷涂,无气喷涂

稀释：使用前应搅拌均匀为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于5% (体积比)的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）

特点：耐沾污性良好弹性符合行业标准要求，能够遮盖墙体的裂纹涂膜平滑，色彩丰富防霉抗藻抗碱性能优异，耐候性能出色施工简单方便

工具清洗：涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具

施工温度：涂装前确认底材达到涂装要求；请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5 或高于35 ，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果，当遇大雾、大风、下雨时，应停止户外工程施工。选择合适的施工方法和合适的施工工具，按推荐的施工工艺进行施工作业；控制涂装间隔，在达到重涂时间后，方可进行下一道漆的涂刷。过短的重涂时间会造成下面的涂膜干燥缓慢，出现起皱，起泡，耐水性和附着力

理论耗漆量：10平方米/升/单遍（干膜40微米计）（因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同）

重涂时间：（以干膜40微米，25~30 计）表干：60分钟重涂：6小时以上/25 ，7天内涂刷面漆，超过7天，需要视情况重涂。（干燥时间会随环境温度，湿度的不同而变化）

表面处理：涂装前，外墙墙面必须牢固，干燥，清洁和无浮灰，可根据情况采取以下不同方法处理：

新墙(未上过漆)	<ol style="list-style-type: none"> 1.保证墙体充分干燥,混凝土，抹灰墙面应有足够的养护期。 2.墙体湿度--砖石，砂浆墙面的湿度应在10%以下。 3.水泥墙面的碱性--混凝土，水泥砂浆墙面的碱性应保证ph值小于10。 4.用适当工具除去墙体表面的灰浆渣及突起部位。 	<ol style="list-style-type: none"> 5.细小油脂污物及粉尘使用中性清洗剂或溶剂清或用湿布擦洗，以彻底清除所有污迹。 6.墙体表面大的裂缝及凹陷用水泥沙浆修补；细孔洞及裂缝如涂料不能补平，需用专用外墙防水子修补(尽量局部修补)。使用修补材料后，墙体底干燥并打磨平整。
旧墙(未上过漆)	<ol style="list-style-type: none"> 1.首先检查墙面状况,根据不同表面缺陷按前面提及的方法处理及的方法处理 2.清除墙面积存的浮尘 	<ol style="list-style-type: none"> 3.墙面滋生的霉菌或苔藓用高压水除去，并用防液处理，再用清水洗净，干燥。
旧墙(涂刷过乳胶漆)	<ol style="list-style-type: none"> 1.原涂层完好附着在墙面上，由于受侵蚀产生粉化，可用高压水枪除去粉化层，干燥 	<ol style="list-style-type: none"> 3.旧涂膜破损并有粉化现象时，应将其铲起并修整后，涂刷立邦配套底漆

2.旧涂膜局部出现破损时，用适当工具除去破损涂膜至仍旧牢固部分的边缘，并修补平整	4.有纹路的旧涂膜如表面牢固可直接重涂；否则用喷砂方法处理
--	-------------------------------

涂装体系及涂装遍数

涂装体系	底漆	面漆
施工方法	欣丽xld200外墙底漆（柔性，弹性专用）一遍	xlt90低弹性防裂外墙乳胶漆 二遍

（欲获得更详细资料，请参见产品说明书）

储存

存放在0~35℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，杂质能引起涂料的变质。产品若未开启且经妥善保存。

技术参数：

比重：1.2±0.10 公斤/升（白色及浅色）

（注：耗漆量、比重等数据只适于白色及浅色产品）

安全事项

请务必于使用前仔细阅读包装文字中的施工说明,以获得可靠和满意的涂装效果

在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件

如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助

请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方；如不慎沾染，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助

当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，切勿把涂料倒入下水道或排水管

弃置涂料废物时应符合当地的环保标准(使用前请参阅产品安全技术说明书)

公司介绍

上海欣丽化工涂料有限公司

上海欣丽化工涂料有限公司生产的涂料采用先进技术开发研制，在新产品开发和生产技术上取得了快速的发展和优越的成绩，合理的价格赢得了越来越多消费者的信赖。上海欣丽化工涂料有限公司推出的各种内外墙乳胶漆主要采用进口原料，产品具有遮盖力好、流水性好、环保无毒、高耐侯、耐水抗老化等特性，且施工方便。质感优美是内外墙壁装饰的首选漆料。随着涂料装饰业的发展和新的需求，人员雄厚的技术力量，是生产各种涂料一系列新产品的的基础。为了满足涂料市场不同的需求，我们将开发更多新型产品，力求开创涂料装饰新理念。上海欣丽化工涂料有限公司是外墙乳胶漆、内墙乳胶漆、弹性涂料、硅丙外墙涂料、丙烯封闭底漆、真石漆等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。上海欣丽化工涂料有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

企业证书

欢迎致电本公司索取资料，本公司将以低廉的价格、真诚的服务为客户提供优质的产品和专业的配套方案，我们期待您的来电。

联系人：王翠芹电话：021-57562581/13901663264地址：上海市奉贤区南奉公路3585号

"低弹性防裂外墙乳胶漆，欣丽涂料，内外墙乳胶漆涂料"的干燥时间为2(h)，理论使用年限是5(年)，耐水性为极佳，产地是上海，外观为外墙乳胶漆，表干时间是2(小时)，耐洗擦性为>1000(次)，品牌是本州兴，施工性为方便，固体含量是约58，储存期为1年，每公斤涂刷面积(两遍)是8(m²)，成膜物性质为有机，漆膜颜色是白色，稀释剂为水溶性，功能是外墙装饰，贸易属性为内贸，液态类型是水乳型