

德兴市地磅..10米地磅(地磅行家)

产品名称	德兴市地磅..10米地磅(地磅行家)
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡:生产厂家 SCS:100吨 上海:8米地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

地磅汽车衡该如何选择：

地磅汽车衡如何选择：

首先：确定使用的车辆前后轮距离是多少米，前排车轮和后排车轮都能上地磅就可以准确计量！这样可以算出使用地磅的长度。过磅车辆的两边轴距多少米，可以得出地磅宽度。

其次：磅秤量程的选择，车辆自身重量+过磅的物料重量 磅秤量程。

用途：如果是化工企业使用则需要考虑采用防爆型。

地磅常规尺寸：

宽度：2米，2.2米，2.5米，3米，3.2米，3.4米

长度：4米，5米，6米，7米，8米，9米，10米----24米内

本公司采用U型截面板组焊，整体张性更好，腔体全密封气保焊，不易生锈。地磅汽车衡构件中横截面板和纵向截面支点跨距对刚性影响最大，地磅汽车衡主梁高度应根据不同尺寸和吨位不同设计，保证秤台的整体刚性不易变形。

汽车衡又被称为地磅、地秤，广泛用于铁路、港口、建筑、有色金属、化工、食品、医药、物流、煤炭、交通、汽车等行业的生产，地磅便于各类形态的大宗原材料准确计量的主要称重设备。地磅主要由承载物品的秤体、传感器、显示仪表三大主要部件构成。地磅汽车衡秤体结构一般分为槽钢、U型梁，其中U型梁为国内外厂家主要推荐结构，高远地磅汽车衡模块化生产：秤体做3m/4m/5m/6m/7m等等根据台面尺寸随意组合，更易于组织生产及现场安装调试。

小地磅，称重5至30吨，通常用于三轮车，拖拉机，面包车，小厢式货车，等轻型，微型货、卡、箱式车进行上磅称重。

适用尺寸：

1.5*3米，2*2米，2*3米，2*4米2*5米，2.2*5米，2.5*4.5米，2.5*5米，2.5*6米等。

汽车衡基础：无基坑或有基坑

无基坑优点：基础施工费用低，安装、维修方便；通风良好，维护简单；无积水。

无基坑缺点：相对有基坑占地面积较大，车辆上下需爬坡。

无基坑建议：安装J示护栏，不建议在秤体两侧砌墙。

有基坑优点：相对无基坑占地面积小、外形美观、不用浇斜坡、车辆可直接上去；有基坑缺点：如遇排水不畅，容易积水浸泡，安装和维修不便，底部通风不良，电子部件易受潮。

有基坑建议：排水系统必须设计，制做准确得当；秤台四周安装J示牌。