

ABS/台湾奇美/PA-718 黑色高光泽高硬度114 耐刮花 钢琴烤漆原材料颗粒

产品名称	ABS/台湾奇美/PA-718 黑色高光泽高硬度114 耐刮花 钢琴烤漆原材料颗粒
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	ABS:黑色高光泽高硬度114 PA-718:耐刮花 台湾奇美:钢琴烤漆原材料颗粒
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

ABS/台湾奇美/PA-718 黑色高光泽高硬度114 耐刮花 钢琴烤漆原材料颗粒

POLYLAC/PA-709S 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-717C 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-727 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-737 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-747 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-747S 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-757 奇美实业 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-757F 奇美镇江 (CHI MEI) ABS

POLYLAC/PA-758 奇美实业 (CHI MEI) MABS

POLYLAC/PA-758R 奇美实业 (CHI MEI) MABS

ABS/PA-718/台湾奇美

[查看报价](#) |

规格用途

规格级别 高光泽 其它 注塑 外观颜色 黑色

该料用途 电视机外框等

备注说明 高光泽、高硬度ABS，钢琴烤漆

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 熔融指数 ASTM D-1238 200 ， 5kg 1.6 g/10min

物理性能 比重 23 ASTM D-792 1.125

机械性能 引张强度 1/8 " 6mm/min ASTM D-638 480(6800) kg/cm²(lb/in²)

拉伸伸长率 1/8 " 6mm/min ASTM D-638 30 %

弯曲强度 1/4 " 2.8mm/min ASTM D-790 720(10200) kg/cm²(lb/in²)

弯曲弹性率 1/4 " 2.8mm/min ASTM D-790 25000(350000) kg/cm²(lb/in²)

IZOD冲击强度 1/4 " 23 ASTM D-256 10(1.8) kg·cm/cm(ft-lb/in)

1/8 " 23 ASTM D-256 12(2.2) kg·cm/cm(ft-lb/in)

硬度 1/2 " ASTM D-785 114 R Scale

热性能 软化点 1/8 " ， 50 /hr ASTM D-1525 103(217) ()

热变形温度 1/4 " ， 120 /hr ASTM D-648 98(208) ()

1/4 " ， 120 /hr ASTM D-648 86(186) ()

燃烧率 UL-94 1/16 " HB

铅笔硬度 Load 765g ASTM D-3363 H+

ABS/台湾奇美/PA-718 黑色高光泽高硬度114 耐刮花 钢琴烤漆原材料颗粒