

过磅式油桶搬运车 升高油桶搬运车 装卸油桶搬运车

产品名称	过磅式油桶搬运车 升高油桶搬运车 装卸油桶搬运车
公司名称	广州鑫力叉车机械有限公司
价格	2680.00/台
规格参数	加工定制:否 型号:coy0.3a 载重能力:300kg
公司地址	广州市天河区珠吉路28号B20房
联系电话	32235038 15975778960

产品详情

过磅式油桶搬运车概述：

过磅式油桶搬运车脚踏液压起升，是一种轻型的起重运输圆桶搬运车，具有降低能耗，减轻劳动强度，减少圆桶破损，使用安全，维护方便，结构紧凑，升降灵活，操作轻便等特点。适用于工厂、车间、仓库、码头、货场的圆桶（油料、化工原料、液体）的搬运作业。

过磅式油桶搬运车特点

过磅式油桶搬运车通过一个特制的千斤顶轻松的起身，使用更省力。过磅式油桶搬运车结构紧凑，升降灵活，操作轻便 过磅式油桶搬运车起升时夹钳有自动抓取和锁紧的功能，放下油桶会自动打开。 建议用于每月300个桶以内的工作场合

过磅式油桶搬运车参数

过磅式油桶搬运车名称	过磅式油桶搬运车
载重(kg)	300
起升高度(mm)	520
夹钳最低高度 (mm)	783
夹钳上升最大高度 (mm)	1283
支腿内宽 (mm)	634
前轮/后轮 (mm)	180/125

宽度(mm)	810
高宽 (mm)	1180
长度(mm)	1025
自重(kg)	65
型号	coy0.3a
产品编号	268
颜色	红色

过磅式油桶搬运车使用方法

过磅式油桶搬运车由底盘、液压装置、夹持机构等部件组成。

1. 底盘下装有两个前轮、一个转向轮（后轮），车轮均以轴承安装在轮轴上，前后轮为聚氨酯包铝/或铁芯轮。2. 液压装置为动力起升部件。上升时拧紧卸荷杆，关闭卸荷阀，脚踩踏板架，上下运动夹持圆桶即可上升，卸载时松动卸荷杆即可，速度可控。3. 夹持机构，由夹钳、连杆、侧板、滚轮等主要零件组成；夹钳初始时张开，下钳口靠近圆桶上端卷边处，脚踩踏板架上下运动，使钳口牢牢的将圆桶沿边夹紧，在压力油的作用下，柱塞杆上升，带动夹持机构上升提起圆桶，即可搬运行走，卸载时，松动卸荷杆，圆桶下降落位，钳口自动松开。

过磅式油桶搬运车的维护：

1. 过磅式油桶搬运车的工作环境温度为 - 20 ~ 45 ，油箱内加滤洁的机械油，在夏季用（gb443-64）hj-20机械油，冬季（gb442-64）合成锭子油，各转动，移动部位及轴承应涂润滑油脂，滚轮处用机油枪注入机械油。2. 过磅式油桶搬运车应在坚硬、平坦的路面上作业，在行走时为保证安全应降低圆桶起升高度行走。3. 卸载时，打开卸荷阀，使夹钳机构自然下降；下降速度的快慢可由卸荷阀开度的大小来控制。4. 故障原因及排除方法：

故障现象	原因分析	排除方法
起升爬行	1. 液压油量不足 2. 液压系统内存空气 1. 加足液压油 2. 起升油缸排气	
不起升	1. 无液压油 2. 油液不清洁，有杂物、铁屑、橡胶碎片 1. 加足液压油 2. 清洗液压装置，排除脏物，换清洁油	
空载时夹持机构不下降	滚轮内未注油，卡死	清洗，将滚轮轴及滚轮内孔修复光洁并注油

厂地实拍图：

联系方式：

广州公司网站：<http://www.xl1993.com>

销售热线：13826453214/02032238005

在线qq联系：248608916

联系人：陈小姐

"过磅式油桶搬运车 升高油桶搬运车 装卸油桶搬运车"的型号为COY0.3A，自重是65kg，起升高度为500m，品牌是鑫力，用途为装卸搬运油桶，载重能力是300kg，加工定制为否