

# 西门子MP370按键式面板6AV6542-0DA10-0AX0代理商

产品名称	西门子MP370按键式面板6AV6542-0DA10-0AX0代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

## 产品详情

6AV6 542-0DA10-0AX0MP370按键式面板,12寸256色中文显示6AV6542-0DA10-0AX0MP370 12 KEY

### 产品信息细节

### 技术数据

技术数据\*\*\*备件\*\*\* SIMATIC Multi Panel MP 370 12" 彩色 TFT 显示屏, 按键 Windows CE 3.0 可以使用 ProTool 进行项目组态 V5.2+SP3 及以上版本一般信息用户自定义配置否显示显示屏规格TFT, 256 色屏幕对角线12.1 in分辨率 (像素) 水平图像分辨率800 Pixel 垂直图像分辨率600 Pixel背光灯 MTBF 背景照明 (温度为 25 °C 时) 50 000 h操作元件操作元件薄膜键盘键盘字体 薄膜型键盘是— 可自由标记的薄膜按键是 功能按键— 功能按键数量36— 带 LED 的功能按键数量36 系统按键— 系统按键数量38 数字键盘是 字母数字键盘是 十六进制键盘是 多按键操作是— 多按键操作数量36触摸屏 触摸屏规格否连接方式 鼠标 / 键盘 / 条形码读取器的连接方式USB/USB/USB特殊操作元件 照明按键是安装方式/安装安装位置垂直无外部通风时的大允许倾斜角度35 ° 电源电压电源的电压类型DCUSV 可连接 (串行) 是输入电流耗用 (额定值) 1.15 A接通电流脉冲 It0.5 A · s功率接收的有效功率典型值28 W处理器处理器类型MIPS存储器存储器类型闪存/RAM用于用户数据的可用存储器7 168 kbyte蓄电池缓冲器电池 缓冲器电池 (可选) 是; 可选择 3.6 V 缓冲器时间, 小值3 y输出类型Info LED是电源 LED否Error LED是时间时钟 类型硬件时钟, 已缓冲, 可同步 缓存是; 是, 关于可选电池 可同步是接口接口/总线类型1x TTY, 2x RS 232, 1x RS 422, 1x RS 485, 1x 以太网 (RJ45) (大 12 Mbit/s) USB 接口是; 1x USBPC 卡插槽1x PC 卡插槽CF 卡插槽1x CF 卡插槽防护等级和防护类别IP (正面) IP65IP (背面) IP20标准、许可、证书资格证明CE, FM Class I Div. 2, cULus, 防爆 2/22 区环境要求运行中的环境温度 小值0 °C 大值50 °C运输/储存时的环境温度 小值-20 °C 大值60 °C相对空气湿度 操作, 大值85 %操作系统预安装的操作系统Windows CE组态组态软件 组态工具5.2 SP 3 以上版本的 ProTool 或 2004 以上版本的 WinCC flexible Standard (单独涉及) 语言在线语言

联机/运行时间语言数量5语言 每个项目的语言32WinCC 下的功能性 (TIA Portal)库是Visual Basic  
脚本数量 在模拟器中调试否任务计划器是帮助系统是 每个信息文本的字符数70  
工具提示的数量0消息系统 消息类别数量32 消息数量4 000 位消息是一位消息数量4 000  
模拟消息是一位模拟消息数量4 000 报警 S 报文发送方法是 系统消息 HMI是 PLC 系统消息是  
更多系统消息 (SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) 是 行1 每条消息的字符数80  
每条消息的过程值数量8 确认组是 消息指示器是 声音反馈否 个/后一个值是方案管理  
配方数量500 每个配方的数据集1 000 每个数据集的条目1 000 配方存储器128 kb  
集成闪存,可扩展变量 每台设备的变量数2 048 每幅图像的变量数400 变量数量2 000  
初始值2 048 日期和时间类型2 048 临界值是 多路复用是 结构是画面  
可组态的图片数量500 窗口/默认是 可组态的启动图像是 通过 PLC 选择图像是 PLC  
中的图像编号是图片对象 文本对象30000 个文本元素 每幅图像的输入/输出区数量400  
日期/时间区数量400 图像内容目录否 跳回是 图形对象位图,图标,矢量图—图标2 000—  
图标(全屏)0复杂图片对象 状态/控制在 SIMATIC S7 中  
动态对象曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键—每个项目的对象数量2 000—  
每幅图像的数量20 方法走向/断面 条形图—每幅图像的条数20 滑动式调节器—  
每幅图像滚动条数量20 指示仪器—每幅图像的模拟显示数量20 临界值线是 字母数字域数量300—  
每幅图像的字母数字域400 数字域数量2 048—每幅图像的数字域400 密码域数量2 048  
每个项目的可见开关数量400—每幅图像的可见开关数量400—每幅图像的不可见开关400  
每个项目的状态开关数量400—每幅图像的状态开关数量400 每个项目的选择开关数量400—  
每幅图像的选择开关400 每个项目的十进制开关数量400—每幅图像的十进制开关400  
每个项目的指示灯数量400—每幅图像的指示灯400动态对象的属性 颜色改变是 移动 X/Y是  
隐藏是 旋转角度否列表 每个项目的文字列表数量500 每幅图像的文字列表数量400  
每个文本列表的条目数量256 每个项目的图形列表数量500 每幅图像的图形列表数量400  
每个图形列表的条目数256归档 每台设备的文档数量50 每个项目的测量位置数量50  
每个文档的条目数量50 000 消息档案是 过程值档案是  
归档方式长期档案,短期档案,报告档案,过程值档案—顺序档案是—循环档案是 存储器位置PC  
卡,CF卡,以太网—PC卡是—CF卡是—USB存储器否—以太网是 数据存储格式CSV  
可读文件,如使用 MS Excel, MS Access—CSV是—TXT否 外部评估可读,如使用 MS Excel、MS Access  
等 档案大小取决于扩展卡/棒上的可用存储器或网络驱动器硬盘的可用硬盘存储器  
在线评估关于曲线—关于曲线是过滤器 循环是 公差是 更改是安全性 用户组数量50  
用户权限数量32 密码导出/导入是数据传输支持 PC卡是 CF卡是 软盘驱动器否  
驱动器/存储介质的规格,硬盘否 驱动器/存储介质的规格,CD-ROM否通过打印机记录  
记录/打印消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝传送(上传/下载) 组态传送MPI/PROFIBUS  
DP,串行,USB,以太网,借助外部存储媒介,自动识别传输过程连接 连接到控制器S5, S7-200, S7-  
300/400, TI 505, Win AC, PC (TCP/IP), SINUMERIK, SIMOTION, Allen Bradley (DF1), Allen Bradley  
(DF485), Mitsubishi (FX), Telemecanique (校准), OMRON (链接/多链接), Modicon  
(Modbus),更多外部驱动程序参见章节“系统耦合” S7-200是—PPI(点对点)是—PPI网络是—  
MPI是—PROFIBUS DP是 S7-300/400是—MPI是—PROFIBUS DP是—PROFINET是 S5是—串行是—  
PROFIBUS DP是 TI 505是 Allen Bradley (DF1)是 Allen Bradley (DF485)是 Mitsubishi (FX)是  
Mitsubishi (MP4)是 Telemecanique (ADJUST)是 Telemecanique (Uni-Telway)是 OMRON  
(LINK/Multilink)是 Modicon (Modbus)是 GE-Fanuc (SNP)是功能 按键重复是 TAB 顺序是  
计算功能是 动画是 菜单树编辑器否 单元切换否服务工具/组态工具 清屏否 触摸校准否  
备份/恢复是 模拟是 设备转换是 增量传送是 监测电池和存储器的功能是  
跟踪(操作档案)否可扩展性/开放性 打开平台程序是外设/选项外设打印机,条形码读码器SIMATIC  
HMI MM 存储卡:多媒体存储卡否SIMATIC HMI SD 存储卡:数字存储卡否USB 存储器否尺寸外壳正面  
宽度483 mm外壳正面高度310 mm安装深度59 mm重量重量(不含包装)5.1 kg其他免费热线是数字  
量输入模块6ES75211BP000AA0DI 64:数字量输入模块,基本型 DI 64x 24VDC BA,  
35mm模块,不含前连接器,需要配合Topconnector使用6ES75211BL000AB0DI  
32:数字量输入模块,高性能 DI 32x 24VDC HF, 35mm模块,不含前连接器6ES75211BL100AA0DI  
32:数字量输入模块,DI 32x 24VDC BA, 25mm模块,含前连接器6ES75211BH000AB0DI  
16:数字量输入模块,高性能 DI 16x 24VDC HF, 35mm模块,不含前连接器6ES75211BH100AA0DI

16 : 数字量输入模块, DI 16x 24VDC BA, 25mm模块, 含前连接器6ES75211BH500AA0DI  
16 : 数字量输入模块, 源型, DI 16x 24VDC SRC BA, 35mm模块, 不含前连接器6ES75211FH000AA0DI  
16 : 数字量输入模块, DI 16x 230V AC BA, 35mm模块, 不含前连接器6ES75217EH000AB0DI  
16 : 数字量输入模块, DI 16 X 24...125V UC HF, 35mm模块, 不含前连接器数字量输入/输出模块6ES752  
31BP500AA0DI32/DQ32 : 数字量输入/输出模块, 32x 24VDC/32x 24VDC/ 0.5A BA,  
35mm模块, 需要配合Topconnector使用6ES75231BL000AA0DI16/DQ16 : 数字量输入/输出模块, 16x  
24VDC/16x 24VDC/ 0.5A BA, 25mm模块, 含前连接器6ES75501AA000AB0TM Count 2 x 24  
V : 2通道高速计数器与位置采集(增量型编码器, 24V信号),  
35mm模块, 不含前连接器6ES75511AB000AB0TM PosInput  
2, 2通道计数与位置采集(增量型/值编码器SSI, RS422和5V TTL信号),  
35mm模块, 不含前连接器6ES75521AA000AB0TM Timer DIDQ 16x24V  
带时间戳、高速计数、PWM等功能, 35mm模块, 不含前连接器6ES75531AA000AB0TM PTO 4, 4  
通道PTO模块, 可以连接多4个步进电机轴, 200 kHz@24V / TTL, 1 MHz@RS422, 集成2 DI, 1  
DQ6GK75421AX000XE0通讯模块CM 15421,将S71500 连接到 PROFINET 作为IO controller.TCP/IP  
ISOonTCP UDP S7,通讯IP广播, 多播, SNMPV1 timeofday, 支持 NTP 2xRJ45 (10/100 Mbit)  
时钟同步。6GK75425DX000XE0通讯模块 CM 15425, 将S71500 连接到 PROFIBUS DP 作为 DPV1  
Master 或 DP Slave. 支持S7 and PG/OP, 通讯数据记录, routing  
timeofday, 同步诊断6GK75425FX000XE0通讯处理器 CP15425 将SIMATIC S71500 连接到 PROFIBUS DP  
作为DPV1 master 或 DP slave S7, 支持PG/OP 通讯, 支持timeofday  
同步诊断, 减少数量架构。6GK75426UX000XE0通讯处理器 CP1542SP1 将一个SIMATIC S7ET 200SP  
连接到工业以太网; 开放式 IE通讯 (TCP/IP ISOonTCP UDP) PG/OP S7 routing IP  
broadcast/multicast SNMPV1 DHCP Email IPV4/IPV6 timeofday synchronization via NTP access  
to web server of CPU BusAdapters required6GK75426VX000XE0通讯处理器 CP1542SP1 IRC 将一个  
SIMATIC S7ET 200SP 连接到Industrial Ethernet SINAUT ST7 TeleControl Server Basic, IEC608705104 or  
DNP3, protocol to a control center;Open IE communication TCP/IP ISOonTCP UDP) IPbroadcast/multicast  
SNMPV1DHCP Secure eMail IPV4/IPV6 支持SINEMA 远程连接自动配置;timeofday synchronization via  
NTP access to web server of the CPU bus adapter required6GK75431AX000XE0通讯处理器 CP15431  
将SIMATIC S71500 连接到工业以太网, 支持 TCP/IP ISO UDP S7通讯和 IP Broadcast/Multicast security  
(VPN Firewall) Diagnostics, SNMPV1/V3 DHCP FTP, client/server Email, IPv4/IPv6 Time  
synchronization, via NTP 1x RJ45 (10/100/1000 MB)。6GK75436WX000XE0通讯处理器 CP1543SP1  
将一个SIMATIC S7ET 200SP 连接到工业以太网;安全(防火墙和 VPN) Open IE通讯 (TCP/IP ISOonTCP  
UDP) PG/OP S7 路由 IP 广播/组播 SNMPV1/V3 DHCP secure email PV4/IPV6 支持SINEMA  
远程连接自动配置, 通过NTP 时钟同步, access to web server of CPU bus adapter  
required。6ES75401AB000AA0PtP RS422/485 通讯模块 6ES75411AB000AB0PtP  
RS422/485, 高性能通讯模块 (支持Modbus RTU) 6ES75401AD000AA0PtP  
RS232通讯模块6ES75411AD000AB0PtP RS232, 高性能通讯模块 (支持Modbus  
RTU) 6ES75901BC000AA0S71500 安装导轨 : 2000 mm 6ES75901AJ300AA0S71500 安装导轨 : 830  
mm6ES75901AF300AA0S71500 安装导轨 : 530 mm6ES75901AE800AA0S71500 安装导轨 : 482  
mm 6ES75901AC400AA0S71500 安装导轨 : 245 mm 6ES75901AB600AA0S71500 安装导轨 : 160  
mm附件6ES75921AX000AA0标签,25mm模板适用,100片6ES75922AX000AA0标签, 灰色,  
35mm模板适用,100片6ES75922CX000AA0标签, 黄色, 35mm模板适用,100片6ES75921AM000XB035mm模  
板前连接器, 螺钉型, 40针, 含4根跳线 6ES75921BM000XB035mm模板前连接器, 快连型, 40针, 含4  
根跳线 6ES75921BM000XA025mm模板前连接器, 快连型, 40针, 含4根跳线 6ES75905AA000AA0用于  
连接PE (地) 到S71500安装导轨的接地元件, 对于2000mm的安装导轨是必须的 每个包装20片