

# 玻璃生产净化车间设计 玻璃生产净化车间 重庆拓奥环保有限公司

产品名称	玻璃生产净化车间设计 玻璃生产净化车间 重庆拓奥环保有限公司
公司名称	重庆拓奥环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科城路99号
联系电话	13368107573

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆拓奥环保工程有限公司

### 什么是车间净化工程-净化车间的等级有哪些

车间净化工程是将车间内的空气中的微粒子、有害空气以及细菌等污染物有效净化排除，玻璃生产净化车间设计，并且将车间内的洁净度、温度、室内压力、噪音振动、静电、气流速度以及气流分布等控制在产品生产过程中所需求的相应范围内，从而保障产品的生产质量。

### 什么是无尘净化车间?

经过车间净化工程处理的车间也就是所谓的无尘净化车间了，这是一种稳定的生产车间，不论外部条件如何改变，净化车间内都会维持规定的洁净度、温湿度及压力等性能，一般我们也称之为洁净厂房、洁净室或是无尘室等等。

### 净化车间的等级有哪些?

无尘净化车间根据区域环境、净化程度的不同也会分有不同的等级，一般有百级、千级、万级、十万级、三十万级之分，而数值越小则代表净化级别越高。

## 浅析重庆净化车间装修排水要点

净化车间目前已被大多数生产企业和公司采用，净化车间的生产过程对环境要求较高，因此必须控制生产车间空气悬浮颗粒物的浓度，同时要保证一定的温度、湿度和压力。因此，除了合理的工艺布置、适当的室内装修、配套安装工程设计也十分重要，是给排水工程设计的重要环节之一，以下是净化车间涉及给排水点的设计总结。

### 1. 系统布局

为保证生产水质不受其他给水系统的污染，净化车间的给水系统应根据生产、生活和消防的不同用途分别设置。其中，生产用水可根据生产线数量另行安排。建议在每条生产线供水系统开始时设置检修阀门和水表，玻璃生产净化车间，以便于检修和成本核算。另外，在净化车间的设计中，考虑到生产技术发展迅速、产品更新换代快、生产工艺变化多的特点，在管道设计上应留有足够的余量。

### 2. 管材选择

排水管材的选择应根据排水的水质特点。一般原则是：当连续排水温度低于40℃时，应选用PVC排水管；当连续排水温度在40℃至80℃之间时，建议采用耐高温的玻璃纤维增强排水管，良好的水力性能和化学稳定性；当排水管温度高于80℃时，应连续处理排水管。

### 3. 管道敷设

洁净车间管道的敷设方式直接影响洁净室的空气洁净度。因此，管道应尽量布置在洁净室外，尽量减少洁净室内的管道。一般情况下，各种给排水干管布置在技术夹层、技术竖井、沟槽管沟或直接埋在地下，特别是在有上下夹层的洁净厂房内，给排水干管大多设置在夹层下部。

## 洁净车间的加工工艺特性

洁净车间清洁程度和操纵环境污染的不断可靠性，是检测净化室品质的关键规范，该规范依据空间环境、净化程度等要素，分成多个级别，常见的有标准和地区标准。

下边拓奥我共享一下洁净车间的加工工艺特性。

一般以工业铝型材(不锈钢板方通、静电喷塑方通)做架构，选用离心风机过滤网发电机组FFU排风，玻璃生产净化车间装修，四周选用抗静电卷帘，顶端铺盖密缝盲板，玻璃生产净化车间公司，产生一个密缝区，内部净化等级可以达到100---十万级;尤其适用车间内部分对洁净度等级规定高的地区，如流水线生产区的准确度商品拼装区。

玻璃生产净化车间设计-玻璃生产净化车间-重庆拓奥环保有限公司由重庆拓奥环保工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆拓奥环保工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!