

电脑遥控灌肠整复仪

产品名称	电脑遥控灌肠整复仪
公司名称	广州明科医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区源祥路20号3栋508房
联系电话	17827449501

产品详情

- 1)、工作压力：0.1kPa~20.0kPa范围可调，短按为0.1kPa，长按为1kPa。
- 2)、压力误差： ± 1 kPa。
- 3)、保护功能：双压力传感器保护、双气泵立控制、双排气阀直压泄压。
- 4)、气泵流量：流量大于0.3L/min。
- 5)、控制功能：充气、充钡、排气、脉冲、保险。
- 6)、无遥控器：无线遥控，控制距离大于6m。
- 7)、其它要求

贮钡瓶容积700mL $\pm 10\%$ 。

液路系统密封性，加压20kPa,持续1分钟泄漏不过2kPa。

连续工作时间，灌注连续运行1小时无故障现象。本仪器应用流体力学原理，采用新型气泵双气路推进设计，匹配进口精密压力传感器，微电脑实时监控、实时显示、动态可调，气路、水路、电路分离式工位设计，多功能合一设计，可行小儿肠套叠气钡灌肠整复术、双重对比造影灌肠、钡剂造影，术前灌肠清洁、不全性肠梗阻等**及诊断效用。主要技术参数与性能特点1、智能化操作平台：操作平台全数码显示

，落地移动式主机，两种工作模式，双气路推进，实时显示，动态可调，**压、漏气自动检测与保护，故障自动声光报警。*2、较优工作环境：电源：AC220±10%、50±1Hz功耗：50W，环境条件：温度0-45℃，湿度80%，噪音65dB，电击*分类为类B型。*3、床边**机型：可移动式立式机型，*再配置**车，方便急诊、危重病人或科室**室紧缺的用户选用**。*4、压力范围：0~20Kpa，检测误差0.1Kpa，**压自动卸压，声光同步报警，漏气自动补偿功能。*5、两种工作模式：自动恒压和自动脉冲模式，间隔8S以60%比率自动脉冲，方便肠套叠整复使用。6、三重压力保险：气泵较大压22kpa，设定压力范围0~20kpa，自动校准保险压（工作压+2kpa）。*7、手动兼遥控功能：手动、遥控任选，100m内任意角度灵敏遥控主机，所有功能均可遥控。8、本仪器系应用流体力学原理，采用新型气泵作为压力源，进口精密压力传感器作为实时压力显示，传导的器件。9、抗干扰功能：设备自带隔离变压器、漏电自动保护器和噪音过滤器，特配强大的多层次的抗干扰功能，预防院内X-ray、CT机、MRI等大型电子设备的干扰。