

海兴方形通风管道施工 红升通风管道制作

产品名称	海兴方形通风管道施工 红升通风管道制作
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

产品详情

排风、排烟及送风风机选型排风的、排烟风机可选离心风机或者高温轴流风机。普通离心风机即可满足排风和排烟要求的，但大风量的离心风机只能安装在地面的，占地较大，需要较大机房，高温轴流风机为消防风机，也能满足在280℃烟温下运行30 min的要求，而高温轴流风机体积小，一般可吊装，若设机房的面积也小，实际工程设计中，往往采用高温轴流风机排烟。

排风系统设计，排烟管道安装，找红升通风管道，我们竭诚为您服务。

清苑县红升通风管道加工厂是一家设计、生产及安装各种通风管道工程，风口，风阀，消声器的型单位。工厂设备，管理严格，人员齐备。我公司拥有螺旋风管及共板风管生产线，主要涉及的领域有厂房通风、厨房排烟、医院、写字楼、酒店、商场、地下车库等通风，换气，排烟及污气处理等环保设施。是集设计施工、安装、调试一条龙服务的单位。长期的施工使我们积累了丰富的经验和高水平的设计施工能力，确保了施工质量。欢迎来电咨询合作。

方形通风管道施工设计要点：1、要根据某一系统的某一楼层管道图纸，并标明接口位置。2、管道的设计应从起点开始编号，起点一般为接口位置，相同截面规格、相同长度的节点应为相同编号，应按顺序编号。3、方形通风管道施工的设计应当显示分支吊架的位置，分支吊架的位置间隔和所有材料的规格需要符合后述规格要求和技术规定。4、方形通风管道施工的设计应优先考虑弯头和内径满足内外同心弯头要求、内径长度要求。5、管道设计应标出弯头位置、变径位置、管道轴线位置、管道底部标高。