

隆尧矩形通风管道施工 红升通风管道加工

产品名称	隆尧矩形通风管道施工 红升通风管道加工
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

产品详情

金属材料矩形通风管道施工制做品质基准点的设定及产品质量标准原材料：散热器的型号规格、规格型号、品质及安装前的打压试验务必符合设计方案和施工工艺规定，外观设计无沙孔。不可对口高低不平、偏口、缝隙和左右口管理中心距不一致等缺点，整组应整平、美观大方，漆料详细光滑。支托架：支托架应坚固无松脱，总数和结构符合设计方案规定，中心线、排序齐整与散热器触碰密不可分。漆料：散热器及支托架油漆种类、色调及刷涂进行符合设计方案规定，粘附优良，无蜕皮、出泡、忘涂，漆层薄厚匀称，颜色一致，无流坠及环境污染状况通风风管三通。容许偏差新项目：内表面离墙容许偏差 6 毫米，与对话框中心线容许偏差 22mm，底端距路面偏差 $\pm 15\text{mm}$ ，中心线平整度容许偏差2mm，侧边坡度容许偏差 2mm，总长弯折容许偏差 3~4mm

地下室通风方式合理布置排通风管道设备及排风口，平时排风用，火灾时兼作排烟风管及排烟口;地下一层考虑由车道自然的进风，其它层由平时送风系统兼作火灾时补风系统。每个排风、排烟及送风系统应设置竖井的，进风口应设在地面洁净处的，若能与地下主楼有一定距离更好，其受火灾气影响会小;若能与地面主楼有一定距离的更好，其受火灾烟气影响会小，排风口位置应高于附楼层面，以减少排风对地面环境影响。

地下室通风管道安装，仓库车间通风设计，欢迎来电咨询红升管道。

通风管道设备的阀类调节部门应安装在便于操作的部位，阀板应顺气流方向插入，防火阀安装位置应正确，易熔件应在系统安装后装入。各类风口安装应平整，位置准确。转运部分应灵活，与风管连接应牢固。柔性短管安装松紧适当，不得扭曲。防腐：施工场所的管件钩必须保持清洁、干燥、无尘。在大风、大雾、雨天时，不得进行室外油漆，操作时环境温度不得于5 相对湿度不得大于80%，并不得强烈阳光直射下进行油漆。刷涂油漆应使表面漆膜均匀、光滑，颜色一致，附着牢固。不得有堆积、漏涂、气泡、脱层、掺杂及漏色透锈等缺陷。支、吊、托架的防腐处理应与风管相一致，油漆颜色符合设计要求

通风管道安装，通风管道设计制作，找的通风管道厂家，红升通风管道为您服务。