

濮阳永龙 高温导热油销售厂家 丽江导热油

产品名称	濮阳永龙 高温导热油销售厂家 丽江导热油
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

产品详情

本公司导热油的用途1、化学工业：油脂化工、聚合工业、反应罐、浓缩；

2、塑料工业：塑料发泡、挤压定型；

3、纺织工业：树脂定型机、染色机、干燥室、高温机、滚筒机；

4、橡胶工业：橡胶的硫化加热；

5、食品工业：蒸煮、干燥、植物油提炼；

6、林产工业：夹板、宝丽板、纤维板的加温定型；

7、纸品工业：包装纸箱的多层纸板、烘干、干燥；

8、其他：金属电镀槽的加热、涂料缩合、干燥、医yao工业蒸馏、还原、浓缩、脱水等。

控制导热油的温度

应保证热油炉出口处导热油的温度不得超过较高使用温度，热油炉的较高膜温应小于允许油膜温度，高温导热油厂子，膜温与导热油主流体温度应始终存在一个温度差（一般20~30左右）。为防止膜温过高，高温导热油销售厂家，避免导热油分解、聚合、结焦及老化，主要措施有：(1)开始点火运行。(4)正常停炉时，循环泵要继续运转一段时间，打开旁路，以使导热油继续流动，停止送风、引风，待油温降至80以下时，循环油泵方可停转。(5)有机热载体炉应定期清灰。(6)定期检查、检验、维护热油炉监测仪表，使其灵敏、准确、可靠。

导热油脱水是一项很重要的工作，如果导热油中含有水分会对导热油炉的使用造成影响，合成型导热油，重则可能会导致导热油的过早劣化或导热油炉事故，丽江导热油，那么导热油脱水过程要怎么操作呢？

下面为大家详细介绍一下导热油脱水及脱除轻组分物是如何操作的。

1、当导热油温度升到120 -150 即进入脱水阶段，油温升到200 会有少量轻组分物排出，此阶段应采用缓慢升温或恒温控制水量及脱除轻组分量。

濮阳永龙(图)-高温导热油销售厂家-丽江导热油由濮阳市永龙化工有限公司提供。濮阳市永龙化工有限公司位于濮阳市石化路西段路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永龙化工在化工产品中享有良好的声誉。永龙化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永龙化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。