

POM日本三菱工程塑料代理商 全国免费配送

产品名称	POM日本三菱工程塑料代理商 全国免费配送
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本三菱官方代理商 型号:POM塑料全系列 原厂原包:全国免费配送
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

POM日本三菱工程塑料代理商 全国免费配送

三菱工程塑料 lupitalrm POM F20-03

POM< 聚合物:共聚物 度:中粘度 阻燃等级: HB 缺口冲击:7.0 kJ/m²

热变形温度: 156C 符合规定:UL

材料特性: 通用级

材料用途:电子电器应用 · 通用 · 汽车电子 · 汽车领域的应用 汽车规格:FORD WSK-M4D635-A2CHRYSLER MS-DB-100 CPN1586 Color: Black · CHRYSLER MS-DB-100 CPN1532 Color: Natural · GM GMPPOM.005Color: Black · GM GMPPOM.005 Color: NaturalGM GMW22P-POM-C2

三菱工程塑料lupitalrm POM F30-03

POM< 聚合物: 共聚物

粘度:低粘度 阻燃等级:HB 缺口冲击:6.0kJ/m²

热变形温度:156C 符合规定:UL

材料特性:通用级 · 高流动性

材料用途:通用 · 汽车领域的应用 , 汽车电子 · 电子电器应用 汽车规格:CHRYSLER MSDB-100 CPN2794

Color: Black · CHRYSLER MS-DB-100 CPN2436 Color: Natural · GM GMPOM.021

三菱工程塑料 lupitalrm POM FL2010

POM-PTFE10< 聚合物: 共聚物 粘度:中粘度

热变形温度:154C 符合规定:UL

阻燃等级:HB缺冲击:5.0 J/m²

材料特性: 润滑

材料用途: 汽车领域的应用 · 汽车电子 · 电子电器应用 · 通用

三菱工程塑料 lupitalm POM FG2025

>POM-GF25< 聚合物:共聚物 粘度:中粘度

阻燃等级: HB 缺口冲击:9.0 kJ/m²

热变形温度:164C符合规定:UL

材料特性:高刚性

材料用途: 汽车领域的应用 · 汽车电子 · 电子电器应用 · 通用

三菱工程塑料 lupitalrm POM FC2020H

POM-CF20< 聚合物: 共聚物 粘度:中粘度

阻燃等级:HB 缺口冲击:7.0 kJ/m²

热变形温度:164 ° C符合规定:UL

材料特性:高刚性

材料用途: 汽车领域的应用 · 汽车电子 · 电子电器应用 · 通用

三菱工程塑料 lupitalrm POM FT2020

POM-MH20<聚合物: 共聚物

阻燃等级:HB

热变形温度:163 ° C符合规粘度: 中粘度

缺口冲击:4.0kJ/m定:UL

材料特性: 高刚性

材料用途: 汽车领域的应用 · 汽车电子 · 电子电器应用 · 通用