

# 启东搅拌槽 无锡格欣 搅拌槽

产品名称	启东搅拌槽 无锡格欣 搅拌槽
公司名称	无锡格欣化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社高新技术开发园区
联系电话	13921135770 13921135770

## 产品详情

为何钢衬塑储罐可以代替不锈钢？比较2种危险化学品储罐，都是从机械强度、使用寿命、腐蚀参数、维护情况、使用温度等方面做对比。钢衬塑储罐出厂使用年限正常在10年左右，而不锈钢储罐多10-13年；不锈钢储罐机械强度高于钢衬塑储罐，但危险化学品储罐一般为静态放置，不用高机械强度的储罐；钢衬塑储罐耐大多数酸、碱、有机物、混合液，搅拌槽，只要保证使用温度在限定范围内，都不会存在腐蚀情况，而很多钢衬塑储罐可以耐的介质对不锈钢会存在腐蚀（特种不锈钢除外）；维护方面钢衬塑储罐维护简单，工具简易，厂家可以自行处理；危险化学品使用温度一般为常温，钢衬塑储罐使用温度可以到100 以下。

钢衬塑储罐已经成为化工、环保、冶炼、稀土、矿山、颜料、印染、新材料的设备，甚至有部分行业已经在一部分使用条件为常温常压的不锈钢反应釜改为钢衬塑材质制作的反应釜。钢衬塑储罐在将来会得到广泛应用。

### PE储罐产品说明书

说明：（1）本容器若装比重为1或以下之液体(弱酸、弱碱及水)一般使用寿命在5年以上，如放置在避阳光，避风雨的地方，使用寿命可大大延长。

（2）若装比重在1-1.2 之间的酸碱液体则老化期为4-5年。

（3）若装比重在1.2-1.4之间的酸碱液体则老化期为3年。

（4）若装比重在1.4以上之酸碱液体则老化期为2年。

特性2：所耐温度高不超过摄氏70-80度，搅拌槽价格，耐冷冻度不得低于摄氏零下30度。

特性3：常压产品，不可施于超过常压（1个大气压力）以上之正压或负压；若需搅拌或酸碱浓度比重在1.2以上时，加装补强套及加厚桶体壁厚为宜。此项特性尤其在盛装容积超过10000L以上的桶体需注意之。（浓度超过28%一律使用产品并加装补强套）

特性4：本容器为滚塑一体成型之产品，具有无焊、无缝、无毒、无气味、易清洗、搬运灵活之优点。

钢衬塑储罐到底有哪些实质性的用途？钢衬塑储罐本质是将钢网(龟甲)焊接于钢体表面，以聚乙烯为原料，启东搅拌槽，采用旋塑工艺(滚塑技术)一次整体成型于钢体表面。它经受腐蚀的能力强，强度高，能够使用的年限也长，设计性十分灵活。钢衬塑储罐由于内衬塑料PE有着的特性，所以决定了其将被广泛地运用于各种领域，渐渐地成为玻璃钢、橡胶的替代品，占据着大部分的市场领域。

1、钢衬塑储罐耐腐蚀性能非常到位；碳钢内衬PE是环保型的耐腐蚀材质，对空气中的物质以水质和还有各种油类有很好的相抵能力。

2、钢衬塑储罐有很好的绝缘，且反应介质不会与金属离子接触。

3、后，钢衬塑储罐的可设计性非常好。我们可根据用户的实际需要，随机地设计出各式各样的产品，来满足用户各种的使用要求。

启东搅拌槽-无锡格欣-搅拌槽多少钱由无锡格欣化工设备有限公司提供。无锡格欣化工设备有限公司是从事“钢衬塑储罐,钢衬聚乙烯储罐,钢衬PE储罐”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。