

# FAST/迅捷 FWR100R 无线路由器 150M 穿墙 有线无限两用wifi 白色

产品名称	FAST/迅捷 FWR100R 无线路由器 150M 穿墙 有线无限两用wifi 白色
公司名称	南宁市鑫成望电子产品经营部
价格	39.00/台
规格参数	品牌:fast 型号:迅捷fwr100 传输速率:150m
公司地址	广西南宁市青秀区星湖路27号万锦电脑城2楼2A43A
联系电话	86 0771 5801276 13257752626

## 产品详情

商品详情

累计评价(30)月成交记录(131件)服务质量给我推荐售后服务

产品参数：

品牌: 迅捷型号: fwr100路由器类型: 无线无线传输速度: 150m网络标准: 802.11b 802.11g路由器应用: 宽带路由器 家用路由器成色: 全新

商品详情

## 产品特点

150mbps无线传输速率

1个wan口，4个lan口

ip带宽控制

wds无线桥接主要特性

符合ieee 802.11g/b、ieee 802.3/3u标准，采用11n无线技术

无线传输速率最高可达150m

1个wan口，4个百兆lan口，均支持自动协商和端口自动翻转

支持wds无线桥接功能，扩展无线网络

wps快速安全设置，无线加密一键设定

支持ip带宽控制，合理分配内网带宽

支持pppoe、动态ip、静态ip等宽带接入方式

使用无线漫游（roaming）技术，保证高效的无线连接

自动拨号、按需拨号、定时拨号，满足各种拨号需求

支持upnp、ddns、静态路由、vpn pass-through

提供dos攻击防范，具有病毒自动隔离功能

支持虚拟服务器、特殊应用程序和dmz主机等多种端口转发，可用于建设内网网站

支持ssid广播控制、基于mac地址的访问控制列表

提供64/128/152位wep加密，支持wpa/wpa-psk、wpa2/wpa2-psk安全机制

内建防火墙，支持ip、mac、url过滤，可灵活地控制上网权限与上网时间

内建dhcp服务器，可自动、动态分配ip地址

全中文配置界面，支持免费软件升级

## 技术指标

标准	ieee 802.11n、ieee 802.11g、ieee 802.11b、ieee 802.3、ieee 802.3u、csma/ca、csma/cd、tcp/ip、dhcp、icmp、nat、pppoe
----	--

端口	lan口	4个10/100m自适应rj45端口 ( auto mdi/mdix )
	wan口	1个10/100m自适应rj45端口 ( auto mdi/mdix )
	传输速率	up to 150mbps
	工作信道数	13
	展频技术	ds-ss ( 直接序列展频 )
	数据调制方式	dbpsk、dqpsk、cck、ofdm、16-qam、64-qam
	灵敏度@per	150m : -68dbm@10% per  108m : -68dbm@10% per ; 54m : -68dbm@10% per  11m : -85dbm@8% per ; 6m : -88dbm@10% per  1m : -90dbm@8% per
	rf功率	20dbm ( 最大值 )
	天线类型	1根外置全向天线
网络介质	10base-t : 3类或3类以上utp  100base-tx : 5类utp	
led指示	每端口	link/act ( 端口连接/工作 )
	其它	sys ( 系统指示 ) , internet ( 互联网指示 ) , lan ( lan口指示 )
外型尺寸 ( l x w x h )		114mm x 94mm x 26mm
使用环境		工作温度 : 0 到40  存储温度 : -40 到70  工作湿度 : 10%到90%rh 不凝结  存储湿度 : 5%到90%rh 不凝结

"FAST/迅捷 FWR100R 无线路由器 150M 穿墙 有线无限两用wifi 白色"的覆盖范围为200米，工作频段是2.4 G，型号为迅捷FWR100，安全标准是C-TICK，防火墙功能为支持防火墙，传输速率是150M，品牌为FAST，无线标准是IEEE802.11g,IEEE802.11b