

TP-LINK TL-WR842N 300M 无线路由器WIFI 穿墙王 无限|路由器

产品名称	TP-LINK TL-WR842N 300M 无线路由器WIFI 穿墙王 无限 路由器
公司名称	杭州赛丰网络科技有限公司
价格	85.00/台
规格参数	品牌:tp-link 型号:842 传输速率:300
公司地址	杭州市西湖区黄姑山路29号505A室
联系电话	0571-56897875

产品详情

硬件规格

协议标准	ieee 802.11n、 ieee 802.11g、 ieee 802.11b ; ieee 802.3、 ieee 802.3u ;
无线速率	300mbps
接口	4个10/100m自适应lan口 , 支持自动翻转 (auto mdi/mdix) ; 1个10/100m自适应wan口 , 支持自动翻转 (auto mdi/mdix) ;
按钮	qss/reset复用按钮
led	sys系统指示 ; 各端口link/act指示 ;
天线	2根外置固定全向天线
尺寸	190mm x 133mm x 33mm (l x w x h)

无线参数

基本功能	无线开关 ; ssid广播开关 ; 信道选择 : 1-13 ; 频段带宽可选 : 20mhz、 40mhz、 自动 ; 无线模式可选 : 11n only、 11 bgn mixed、 11 bg mixed、 11g only、 11b only ;
工作模式	ap模式 ; wds无线桥接模式 ;
无线安全	无线mac地址过滤 ; 无线安全功能开关 ; 64/128/152位wep加密 ; wpa-psk/wpa2-psk、 wpa/wpa2安全机制 ; qss快速安全设置
其它功能	支持无线漫游 ; 无线主机状态显示 ;

有线功能

实用功能	ip带宽控制功能 ; 花生壳ddns ;
网络设置	wan口连接类型支持 : pppoe、 动态ip、 静态ip ; 拨号方式类型 : 自动拨号、 按需拨号、 手动拨号、 定时功能 ; mac地址修改与克隆 ; vpn pass-through ; 静态路由 ;

dhcp设置	dhcp服务器；dhcp客户端；客户端列表；静态地址分配；
端口转发	虚拟服务器；特殊应用程序；dmz主机；upnp设置；
安全设置	ip与mac地址绑定防arp攻击；dos攻击防范；flood攻击防范；ping包控制；
系统工具	流量统计；系统安全日志；远程web管理；配置文件导入与导出；tftp软件升级；

其它

包装配件	300m无线路由器 tl-wr842n；电源适配器；用户手册；保修卡；
使用环境	工作温度：0 到 40 ；存储温度：-40 到 70 ；工作湿度：10% 到 90%rh 不凝结；存储湿度：5% 到 90%rh 不凝结；

"正品TP-LINK TL-WR842N 300M 无线路由器WIFI 穿墙王
无限I路由器"的型号为842，传输速率是300，品牌为TP-Link，无线标准是IEEE802.11b,其他