

HBYVC-3-1*2*0.5铜芯双绞数字用户线

产品名称	HBYVC-3-1*2*0.5铜芯双绞数字用户线
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

HBYVC-3-1*2*0.5铜芯双绞数字用户线说明

- 1、产品执行标准：参考邮电部YD/T630-93标准
- 2、单支退火裸铜丝，
- 3、绝缘材料：高密度聚、中密度聚或聚丙烯，按照色谱标明绝缘线的颜色
- 4、绝缘成对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别先对；降低了线对间的相互干扰串音，功率耗损小

HBYVC-3-1*2*0.5铜芯双绞数字用户线应用

实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~ 60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

HBYVC-3-1*2*0.5铜芯双绞数字用户线主要电气性能

1. 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km2.
绝缘电子强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿
3. 绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。
4. 工作电容：平均值 52 ± 2nF/km

5.远端串音防卫度：150kHz时***组合的功率平均值大于69dB/km。

HBVC-3-1*2*0.5铜芯双绞数字用户线 什么意思呢？比如10KV/0.4KV的三档位的变压器：一档：10500V 二档：10000V 三档：9500V 显然一档，三档。高往高调："高"指低压侧电压如果过高，"往高调"指分接开关往高档位调。低往低调："低"指低压侧电压如果太低，"往低调"指分接开关往低档位调为什么要这样调呢？现在在二档，输出电压过高，就将开关调到一档，因为高档位就是指一次绕组匝数多，调到高档位，就是将一次绕组匝数增加了，二次绕组匝数不变，也就是变比增大了，一次电源电压不变，变比增大，二次输出电压就会降低。