

# 火灾报警电话线ZR-HPV-2\*1.0

产品名称	火灾报警电话线ZR-HPV-2*1.0
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

### 火灾报警电话线ZR-HPV-2\*1.0说明

- 1、产品执行标准：参考邮电部YD/T630-93标准
- 2、单支退火裸铜丝，
- 3、绝缘材料：高密度聚、中密度聚或聚丙烯，按照色谱标明绝缘线的颜色
- 4、绝缘成对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别先对；降低了线对间的相互干扰串音，功率耗损小

### 火灾报警电话线ZR-HPV-2\*1.0应用

实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~ 60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

### 火灾报警电话线ZR-HPV-2\*1.0主要电气性能

1. 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km2.  
绝缘电子强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿
3. 绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。
4. 工作电容：平均值 52 ± 2nF/km

5.远端串音防卫度：150kHz时\*\*\*组合的功率平均值大于69dB/km。火灾报警电话线ZR-HPV-2\*1.0对于装修来说每一项工程都必须谨慎小心，对于水电工程来讲，就要再加一万分的小心，水电改造是一个家庭装修中十分重要的环节，同时也是比较麻烦的。一旦有披露，就会给我们日后的生活带来很多的麻烦，今天小编就为大家详细的介绍一下水电工程的注意事项。相信大家对于水电工程这个词并不陌生，它是装修中的一项隐秘工程，同时也是一个最复杂的工程。如果有的点没有注意到的话，很容易造成后续使用过程中带来不必要的麻烦，因此注意每个小细节，避免后续问题的出现，水电改造怕被坑？20年老电工给你良心建议，不看后悔。