

西门子USB接口编程适配器6ES7972-0CB20-0XA0代理商

产品名称	西门子USB接口编程适配器6ES7972-0CB20-0XA0代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

6ES7 972-0CB20-0XA0USB接口编程适配器 (USB接口编程电缆)

最新型号 : 6GK1571-0BA00-0AA06GK1571-0BA00-0AA0(EAN: 4019169280860 / UPC: 887621208769)PC适配器 USB A2

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据

产品类型名称PC 适配器 USB A2PC 适配器 USB A2 USB 适配器 (USB V2.0)用于连接 PG/PC 或笔记本年脑连接 SIMATIC S7, 通过 PROFIBUS 或 MPI 包含 5m USB 电缆, 可使用 0.3m MPI 电缆
操作系统 Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 位 和更高传输率传输率 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s接口电气连接数量 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS1接口数量 / 依照 USB1电气连接规格 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS9 针 Sub-D 插口 (RS 485) USB 接口标准 B 插口接口标准 / USB 2.0是供电电压, 电流消耗, 损耗功率电压类型 / 电源电压DC电源类型 / 可选的外部供电否供电电压 来自 USB5 V 备注直接通过 USB 供电相对对称公差 / DC 时 5 V 时5 %消耗电流 来自 USB0.2 A损耗功率 [W]1 W环境条件环境温度 运行期间0 ... 60 ° C 存放期间-40 ... +70 ° C 运输期间-40 ... +70 ° C相对空气湿度 / 30 ° C 时 / 运行期间 / 最大值95 %防护等级 IP20结构形式, 尺寸和重量模块格式USB V2.0
适配器宽度58 mm高度26 mm深度105 mm净重0.365 kg紧固类型 / 35 mm DIN
导轨安装否产品特点, 产品功能, 产品组件 / 常规结构相同的插入卡数量 / 插件 / 每个 PC 站点1模块数量

/ 备注-产品功能 / 诊断产品功能 端口诊断是标准, 规格, 许可标准 适用于 EMC2004/108/EG
针对安全性 / CSA 和 ULcULus, UL 60950-1, CSA22.2 适用于干扰发射EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
适用于抗干扰性EN 61000-6-1, EN 61000-6-2资格证明 CE标识是 C-Tick是

FirmwareV4.46ES72111BE400XB0CPU1211CAC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI6ES72111AE400XB0CPU1211CD
C/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI6ES72111HE400XB0CPU1211CDC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI6ES72121BE
400XB0CPU1212CAC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI6ES72121AE400XB0CPU1212CDC/DC/DC,8输入/6输出,
集成2AI6ES72121HE400XB0CPU1212CDC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI6ES72141BG400XB0CPU1214CAC/D
C/Rly,14输入/10输出,集成2AI6ES72141AG400XB0CPU1214CDC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI6ES72141H
G400XB0CPU1214CDC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI6ES72151BG400XB0CPU1215CAC/DC/Rly,14输入/10
输出,集成2AI/2AO6ES72151AG400XB0CPU1215CDC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO6ES72151HG400X
B0CPU1215CDC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO6ES72171AG400XB0CPU1217CDC/DC/DC,14输入/10
输出,集成2AI/2AO数字量扩展6ES72211BF320XB0SM1221数字量输入模块,8输入24VDC6ES72211BH320XB0S
M1221数字量输入模块,16输入24VDC6ES72221HF320XB0SM1222数字量输出模块,8输出继电器6ES72221BF3
20XB0SM1222数字量输出模块,8输出24VDC6ES72221XF320XB0SM1222数字量输出模块,8输出切换继电器6E
S72221HH320XB0SM1222数字量输出模块,16输出继电器6ES72221BH320XB0SM1222数字量输出模块,16输出
24VDC6ES72221BH321XB0SM1222数字量输出模块,16输出24VDC漏型6ES72231BL321XB0SM1223数字量输
入输出模块16输入24VDC/16输出24VDC漏型6ES72231PH320XB0SM1223数字量输入输出模块8输入24VDC/
8输出继电器6ES72231BH320XB0SM1223数字量输入输出模块8输入24VDC/8输出24VDC6ES72231PL320XB0
SM1223数字量输入输出模块16输入24VDC/16输出继电器6ES72231BL320XB0SM1223数字量输入输出模块16
输入24VDC/16输出24VDC6ES72231QH320XB0SM1223数字量输入输出模块8输入120/230VAC/8输出继电器