

西门子CP5613网卡6GK1561-3AA01代理商

产品名称	西门子CP5613网卡6GK1561-3AA01代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

6GK1 561-3AA01CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1561-3AA01(EAN: 4019169121682)通信处理器 CP 5613A2

产品信息细节

技术数据

CAX数据

后续产品

技术数据

产品类型名称CP 5613 A2***** 备件 ***** 通信处理器 CP 5613 A2, PCI 卡, 用于连接 PROFIBUS; 包括 DP 基础软件, 配置工具: DP-RAM 接口适用于 DP 主站, 包括 PG 和 FDL 协议, 单台机用于 1 台设备的许可证, 运行时间软件, A 级; 软件和电子手册在 CD-ROM 上, 2 种语言(德语, 英语); 操作系统支持参见 SIMATIC NET 软件; 仅适用于旧应用, Windows XP 以上推荐 6GK1561-3AA02, 查看 <http://support.automation.siemens.com/>

WW/view/DE/22611503传输率传输率 在个接口处 / 符合 PROFIBUS1电气连接规格 在个接口处 / 符合 PROFIBUS9 针 Sub-D 插口 (RS 485)供电电压, 电流消耗, 损耗功率电压类型 / 电源电压DC供电电压 1/ 来自背板总线5 V相对对称公差 / DC时 5 V时5 %消耗电流 1/ 来自背板总线 / DC时 / 大值0.8 A损耗功率 [W]4 W环境条件环境温度 运行期间5 ... 50 °C

存放期间-40 ... +70 °C 运输期间-40 ... +70 °C相对空气湿度 / 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 大值85 %防护等级 IP00结构形式 , 尺寸和重量模块格式PCI宽度18 mm高度107 mm深度168 mm净重100 g产品特点 , 产品功能 , 产品组件 / 常规结构相同的插入卡数量 / 插件 / 每个 PC 站点4模块数量 / 备注FMS-5613 多支持两个 CP 5603 / CP 5613 A2 / CP 5614 A2 / CP 5623/CP5624功率数据 / 开放式通信软件 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 需要FDL 驱动程序包括在 CP 的供货范围内可能的连接数 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 大值80功率数据 / PROFIBUS DP软件 / 适用于 DP 主站功能 / 需要否服务 / 作为 DP 主站 DPV0是 DPV1是 DPV2是DP 从站数 / 连接 DP 主站 / 可运行124数据量输入端的地址区的 / 作为 DP 主站 / 总计30256 byte 输出端的地址区的 / 作为 DP 主站 / 总计30256 byte 输入端的地址区的 / 各个 DP 从站244 byte 输出端的地址区的 / 各个 DP 从站244 byte 诊断数据的地址区的 / 各个 DP 从站244 byte软件 / 适用于 DP 从站功能 / 需要否服务 / 作为 DP 从站 DPV0是 DPV1是数据量 输入端的地址区的 / 作为 DP 从站 / 总计244 byte 输出端的地址区的 / 作为 DP 从站 / 总计244 byte功率数据 / FMS 功能软件 / 适用于 FMS 通讯 / 需要是 , FMS-5613可能的连接数 / FMS 连接时 / 大值40功率数据 / S7 通讯软件 / 用于 S7 通信 / 需要是 , HARDNET-PB S7 (S7-5613)可能的连接数 / 适用于 S7/PG 通讯 / 大值50功率数据 / 多协议运行有效连接数量 / 多协议运行时50可组态连接的数量 / 每个 PC 站点207产品功能 / 管理 , 配置 , 项目组态组态软件 / 需要在供货范围内产品功能 / 诊断产品功能 端口诊断是标准 , 规格 , 许可标准 适用于 EMC89/336/EWG 针对安全性 / CSA 和 ULCAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950 适用于干扰发射EN 50081-1, EN 50081-2 适用于抗干扰性EN 50082-1, EN 50082-2资格证明 CE标识是 C-Tick是

6ES73905CA000AA0SIMATIC S7,终端元件F.1 电缆 W. 至 13MM IN DIA.2件每包装单元6ES73911AA000AA0 SIMATIC S7300, 备件插头用于 24V 电源 ,用于S7300 CPU和FM3525 10件每包装单元 6ES73921AJ000AA0 SIMATIC S7300, 前连接器用于信号模块带有螺钉触点,20针6ES73921AJ001AB0 SIMATIC S7300, 前连接器用于信号模块带有螺钉触点, 20针.100件每包装单元6ES73921AM000AA0 SIMATIC S7300,前连接器392 带有螺钉触点, 40针 6ES73921AM001AB0SIMATIC S7300,前连接器带有螺钉触点, 40针.100件每包装单元6ES73921AN000AA0 S7300, 接线盒带有 螺杆式插口用于 S7300的 64 通道模块,2件每包装单元6ES73921BJ000AA0 SIMATIC S7300, 前连接器用于信号模块带有弹簧触点,20针6ES73921BJ001AB0 SIMATIC S7300, 前连接器用于信号模块带有弹簧触点,20针100件每包装单元 6ES73921BM010AA0SIMATIC S7300, 前连接器用于信号 模块S带有弹簧触点, 40针 6ES73921BM011AB0 SIMATIC S7300, 前连接器用于信号模块带有弹簧触点, 40针100 件每包装单元6ES73921BN000AA0 S7300,接线盒带有弹簧式插口用于S7300的64 通道模块,2 件每包装单元6ES73922AX000AA0 SIMATIC S7300,10 DIN A4 标签纸颜色: 深绿,10 标签带/纸用于信号模块(16 通道), 6ES73922AX100AA0 SIMATIC S7300,10 DIN A4 标签纸颜色: 深绿,10 标签带/纸用于信号模块 (32 通道), 6ES73922BX000AA0SIMATIC S7300,10 DIN A4 标签纸颜色: 浅肤色,10 标签带/纸用于信号模块 (16 通道), 6ES73922BX100AA0SIMATIC S7300,10 DIN A4 标签纸颜色: 浅肤色,10 标签带/纸用于信号模块(32 通道), 6ES73922CX000AA0SIMATIC S7300,10 DIN A4 标签纸颜色: 黄色,10 标签带/纸用于信号模块 (16 通道), 6ES73922CX100AA0SIMATIC S7300,10 DIN A4标签纸颜色: 黄色,10 标签带/纸用于信号模块(32 通道), 6ES73922DX000AA0SIMATIC S7300,10 DIN A4标签纸颜色: 红色,10 标签带/纸用于信号模块 (16 通道), 6ES73922DX100AA0SIMATIC S7300,10 DIN A4标签纸颜色: 红色,10 标签带/纸用于信号模块 (32 通道),