

西门子CP5614光纤网卡6GK1561-4FA00代理商

产品名称	西门子CP5614光纤网卡6GK1561-4FA00代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

6GK1 561-4FA00CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)6GK1561-4FA00COMMUNICATION PROCESSOR CP 5614FO

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据

产品类型名称CP 5614 FOCOMMUNICATION PROCESSOR CP 5614 FO, PCI CARD (32BIT) W. MASTER AND SLAVE CONNECTION TO OPT./ELECTR. PB INCL. DP BASE SW W. NCM PC: DP-RAM INTERF. FOR DP-MASTER W. PG AND FDL PROTOCOL, SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION, 2 LANG. (GER, EN), EXECUT. UNDER MS WIN (32BIT) NT4.0 WS, SERVER; 2000PRO, SERVER; XP PRO传输率传输率在个接口处 / 符合 PROFIBUS9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s 在第二个接口 / 符合 PROFIBUS9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s接口电气连接数量 在第二个接口 / 符合 PROFIBUS1适用于电源1光学连接数量 / 在个接口处 / 符合 PROFIBUS2电气连接规格 在第二个接口 / 符合 PROFIBUS9 针 Sub-D 插口 (RS 485) 适用于电源空心插头的低压插孔 3.5 mm (-) / 1.3 mm (+)光学连接方式 / 在个接口处 / 符合 PROFIBUS2 x 双工插口 (FO)供电电压, 电流消耗, 损耗功率电压类型 / 电源电压DC电源类型 / 可选的外部供电是的供电电压 1 / 来自背板总线5 V 2 / 来自背板总线12 V 外部9 ... 12 V相对对称公差 / DC时 5 V 时5 % 12 V 时5 %消耗电流 1 / 来自背板总线 / DC时 / 大值1.4 A 2 / 来自背板总线 / DC时 / 大值0.3 A 来自外部电源电压 / DC时 / 12 V 时 / 大值0.4 A损耗功率 [W]8 W环境条件环境温度运行期间5 ... 60 ° C 存放期间-40 ... +70 ° C 运输期间-40 ... +70 ° C相对空气湿度 / 25

° C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 大值80 %防护等级 IPI00结构形式 , 尺寸和重量模块格式PCI宽度18 mm
高度107 mm深度168 mm净重300 g产品特点 , 产品功能 , 产品组件 / 常规结构相同的插入卡数量 /
插件 / 每个 PC 站点4模块数量 / 备注-导线长度 POFF-LWL 时 / 大值50 m功率数据功率数据 /
开放式通信软件 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 需要FDL 驱动程序包括在 CP
的供货范围内可能的连接数 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 大值80功率数据 / PROFIBUS DP软件 /
适用于 DP 主站功能 / 需要否服务 / 作为 DP 主站 DPV0是的 DPV1是的 DPV2是的DP 从站数 / 连接
DP 主站 / 可运行124数据量 输入端的地址区的 / 作为 DP 主站 / 总计30256 byte 输出端的地址区的 /
作为 DP 主站 / 总计30256 byte 输入端的地址区的 / 各个 DP 从站244 byte 输出端的地址区的 / 各个
DP 从站244 byte 诊断数据的地址区的 / 各个 DP 从站244 byte软件 / 适用于 DP 从站功能 / 需要否服务
/ 作为 DP 从站 DPV0是的 DPV1是的的数据量 输入端的地址区的 / 作为 DP 从站 / 总计244 byte
输出端的地址区的 / 作为 DP 从站 / 总计244 byte功率数据 / FMS 功能软件 / 适用于 FMS 通讯 /
需要是 , FMS-5613可能的连接数 / FMS 连接时 / 大值40功率数据 / S7 通讯软件 / 用于 S7 通信 /
需要是 , HARDNET-PB S7 (S7-5613)可能的连接数 / 适用于 S7/PG 通讯 / 大值50功率数据 /
多协议运行有效连接数量 / 多协议运行时50可组态连接的数量 / 每个 PC 站点207产品功能 /
管理 , 配置 , 项目组态组态软件 / 需要在供货范围内产品功能 / 诊断产品功能 端口诊断是的

6ES73211BH500AA0 SIMATIC S7300, 数字输入 SM 321, 光隔离 16数字量输入, 24 V DC, 源输入, 1 X 20
针6ES73211BH504AA1 SM321 扩展模块 (6ES73211BH500AA0) SIMATIC S7300, 数字输入 SM 321,
光隔离 16数字量输入, 24 V DC, 源输入, 1 X 20 针和SIMATIC S7300, 前连接器(6ES73921AJ000AA0)
用于带有螺钉触点信号模块, 20针 6ES73211BH504AA2 SM321 扩展模块 (6ES73211BH500AA0)
SIMATIC S7300, 数字输入 SM 321, 光隔离 16数字量输入, 24 V DC, 源输入, 1 X 20 针和SIMATIC S7300,
前连接器(6ES73921BJ000AA0) 用于带有弹簧触点信号模块, 20针 6ES73211BL000AA0 SIMATIC
S7300, 数字输入 SM 321, 光隔离 32数字量输入, 24 V DC, 1 X 40 针 6ES73211BL004AA1 SM321
扩展模块 (6ES73211BL000AA0)SIMATIC S7300, 数字输入 SM 321, 光隔离 32数字量输入, 24 V DC, 1 X 40
针和SIMATIC S7300, 带有螺钉触点前连接器 (6ES73921AM000AA0) 392, 40针 6ES73211BL004AA2
SM321 扩展模块 (6ES73211BL000AA0)SIMATIC S7300, 数字输入 SM 321, 光隔离 32数字量输入, 24 V DC,
1 X 40 针 和SIMATIC S7300,前连接器 (6ES73921BM010AA0) 用于带有弹簧触点信号模块,
40针 6ES73211BP000AA0 SIMATIC S7300 数字输入SM321, 光隔离16个一组,64 数字量输入,DC
24V, 3MS,漏型/源型 6ES73211CH000AA0SIMATIC S7300, 数字输入SM 321, 光隔离,16 数字量输入,
AC/DC 24 48V,带有ONE CHANNEL PER COMMON , 40 针 6ES73211CH200AA0SIMATIC S7300,
数字输入SM 321, 光隔离,16 数字量输入, DC 48 125V, 20 针 6ES73211EL000AA0 SIMATIC S7300,
数字输入SM 321, 光隔离,32 数字量输入, 120V AC, 40 针6ES73211FF010AA0SIMATIC S7300, 数字输入SM
321, 光隔离,8数字量输入, 120V/230V AC, 20 针 6ES73211FF100AA0SIMATIC S7300, 数字输入SM 321,
光隔离,8 数字量输入, 120V/230V AC, 40 针,带有 1 POINT PER COMMON 6ES73211FH000AA0
SIMATIC S7300, 数字输入 SM 321, 光隔离 16数字量输入, 120/230V AC, 1 X 20 针 6ES73211FH004AA1
SM321 扩展模块 (6ES73211FH000AA0) SIMATIC S7300, 数字输入 SM 321, 光隔离 16数字量输入, 120/230V
AC, 1 X 20 针和SIMATIC S7300, 前连接器 (6ES73921AJ000AA0) 用于带有螺钉触点的信号模块,
20针 6ES73211FH004AA2 SM321 扩展模块 (6ES73211FH000AA0) SIMATIC S7300, 数字输入 SM
321, 光隔离 16数字量输入, 120/230V AC, 1 X 20 针和 SIMATIC S7300, 前连接器(6ES73921BJ000AA0)
用于带有弹簧触点的信号模块, 20针 6ES73217BH010AB0 SIMATIC S7300, 数字输入SM 321,
电位隔离,16数字量输入, DC 24V, 20 针,适用于过程中断, 诊断6ES73221BF010AA0SIMATIC S7300, 数字输出
SM 322, 光隔离,8数字量输出, 24V DC, 2A, 20 针 6ES73221BH010AA0 SIMATIC S7300, 数字输出 SM
322, 光隔离, 16数字量输出, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 针 输出电流总量
4A/组(8A/模块) 6ES73221BH014AA1 SM322 扩展模块 (6ES73221BH010AA0) SIMATIC S7300,
数字输出 SM 322, 光隔离, 16数字量输出, 24V DC, 0.5A, 1 X 20针 输出电流总量 4A/组 (8A/模块) 和
SIMATIC S7300, 前连接器 (6ES73921AJ000AA0) 用于带有S的信号模块 6ES73221BH014AA2 SM322
扩展模块 (6ES73221BH010AA0) SIMATIC S7300, 数字输出 SM 322, 光隔离, 16数字量输出, 24V DC, 0.5A, 1
X 20针 输出电流总量 4A/组 (8A/模块) 和 SIMATIC S7300, 前连接器 (6ES73921BJ000AA0) 用于带有
S的信号模块