

GoIP 8口/GSM VOIP网关/GSM VOIP语音网关

产品名称	GoIP 8口/GSM VOIP网关/GSM VOIP语音网关
公司名称	深圳市立诚倍电子科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:dbl 型号:goip8 类别:多用
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道油松路天汇大厦B栋9楼928
联系电话	18675531502

产品详情

得伯乐goip gsm网关是将gsm网络和voip网络无缝连接的新型产品。可将8张手机sim卡安装在goip内，用户就可以把gsm电话注册到voip软交换系统上。通过goip用户可以实现gsm网络的上车下车。goip内置sip和h.323协议，配置灵活。使用sip时能透传来电显示号码。goip是pbx厂商、系统集成商和话务提供商的首选gsm产品。

goip_8具体技术参数如下：

硬件特性	参数	备注
型号	goip_8	可定制
处理器	arm9 133mhz	
dsp	vp-101-1 196mhz	
ram	32m	
flash	4m	
电源	dc12v/3a +-10%	
频段	默认 900m/1800m 可选 850m/1900m	默认 需定制
功耗	最大32w	

led	运行和线路灯
网卡	100/10base-t × 2
重量	1203克
工作温度	0 - 45
工作湿度	40% - 90%非凝露
颜色	灰
gsm 通道	8

--

语音特性	使用情况	备注
g.168回音消除算法	有	16ms
g.723	有	
g.711a/u	有	
g.729a/b	有	
gsm	暂无	
plc	有	
cng	有	
vad	有	
包抖动算法	有	

--

网络特性	参数	备注
lan口		
dhcp	支持	
pppoe	支持	
静态ip	支持	
防火墙穿透	relay 或端口转发	relay要配合得伯乐relay服务器
网络时间	ntp / sntp	
10/100base-t	10、100自动适应	
pc口		
静态ip	支持	

dhcp 服务 最大支持200个终端

10/100base-t 10、100自动适应

switch 模式 支持

--	--	--

协议	参数	说明
h.323		
h.323 v4	itu-t	
h.450	被屏蔽	需局端支持
h.225	支持	
h.245	支持	
h.235	支持	
rfc-1889	rtp/rtcp	
ip对ip	支持	
sip		
rfc 3261		session initiation protocol
rfc 2327		sdp: session description protocol
rfc 3264		an offer/answer model with the session description protocol (sdp)
rfc 3265		session initiation protocol (sip)-specific event notification
rfc 3515		the session initiation protocol (sip) refer method
rfc 2976		the sip info method
rfc 2833		
rfc 3489		
rfc 3842		a message summary and message waiting indication event package for the session initiation protocol (sip)
rfc 3891		the session initiation protocol (sip) "replaces" header
rfc 3892		the session initiation protocol (sip)

用户界面	参数	说明
网页参数设置	http	
多重密码	3重密码	需局端支持
键盘设置	支持	
在线升级	http	
输出音量音量	4级调节	
语音报读ip	有	中文、英文
计费支持	有	配合得伯乐计费软件
语言	中文、英文	客户可定制其他语言
多地区提示音	中国、美国、香港、日本等	
保修时间	一年	

"GoIP 8口/GSM VOIP网关/GSM VOIP语音网关"的网络接口为LAN，配置接口是gsm，网管方式为直接，话机接口是RJ11，类型为无线，型号是goip8，储存量为64MB，类别是多用，传真精度为好，品牌是DBL，质保为一年