

硅质板pe热收缩包装膜包装机 大城云翔

产品名称	硅质板pe热收缩包装膜包装机 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

适用范围：专用于防水卷材的热收缩包装，还可用于纱布卷、布匹、壁纸等圆柱体产品。技术参数封切形式：袖口式 进料系统：直线式输送+气缸 电源：380V/50-60Hz/3phase
包装：长度1000直径300mm 最高速度：3-5包/分 使用薄膜：PE热收缩膜 薄膜：1400mm(膜宽) 总功率：约30kW 炉体尺寸：2500mm(L),炉口600(W)400(H)mm，可更改进炉方式，横进尺寸为炉宽1.4米，高400mm，长2米 输送速度：变频调速，15米/分 输送带：链式输送带，滚轴套硅胶管 气压：0.5MPa(5 bar) 封切系统：恒温加热系统，容易更换切刀，封切不冒烟无臭味 主要材质：碳钢封切刀经特种合金材料喷涂特氟龙处理，不沾膜，封口牢靠 封口框架采用合金钢，框架不易变形 全套高速，无人化自动运行 产品规格变换调整方便，操作简单具有人性化防护功能，防止误切包装物和保护操作者 采用实心滚筒外套耐高温硅胶管式输送带，能承受较大重量的物体且不易磨损 采用石英加热管，传热快，受热均匀，能效低，使用寿命长，取得能效比采用高性能转轮，机器挪动方便，稳固无噪音。