

欧尼卡Onick RE512多功能手持式红外夜视热成像侦察仪--水利河道、消防电力及石油

产品名称	欧尼卡Onick RE512多功能手持式红外夜视热成像侦察仪--水利河道、消防电力及石油
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:RE512 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

欧尼卡Onick RE512多功能手持式红外夜视热成像侦察仪--水利河道、消防电力及石油

产品特点：

- 1、640x512高分辨率高、灵敏度非制冷红外探测器搭配36倍高变倍低照度彩色可见光同步成像；
- 2、内置激光测距、电子罗盘和北斗模块，可以进行自定位和目标定位；
- 3、具有拍照、录像回放功能，可导出存储录像和照片；带WIFI功能；
- 4、高清双目镜显示，可选配外接显设备；

5、持续工作时间长，环境适应性好；

产品参数

1. 红外热成像显示分辨率：640*512

2. 红外工作波段: 8~14um(微米)

3. 红外镜头焦距: 65m ± 2mm

4. 视场角: 5.75 ° X4.30 °

5. 噪声等效温差NETD: 35mk

6. 热成像探测器像元间距： 12微米

7. 图像帧频： 50HZ

8. 显示：双目OLED 0.49英寸显示屏

9. 电子放大：热成像视频有电子放大1-8倍可设置选项

10. 热成像聚焦方式：电动聚焦和自动聚焦

11. 红外热像图像：具有褐色、黑热、白热、冰热、铁红、彩虹、混合等7种显示模式

12. 设备功能控制按键： 8个

13. 设备主要功能：变倍，聚焦，图像切换，屏幕亮度调节，激光测距，拍照，录像都可直接按键控制，无需进入二级菜单选择

14. 定位功能：通过北斗定位模块，电子罗盘，激光测距机，可对目标，自身，进行定位。两个坐标可在屏幕上同时显示

15. 低照度可见光分辨率：1920x1080

16. 低照度可见光摄像机图像分辨率：最高1080P/60fps

17. 低照度可见光摄像机最低工作照度：0.0001Lux

18. 低照度可见光摄像机镜头焦距：f=6.0mm至216m (±5mm)

19. 低照度可见光摄像机光学倍率：1-36倍变倍

20. 低照度可见光摄像机电子倍率：8-32倍变倍

21. 低照度可见光摄像机聚焦模式：电动、手动，自动

22. 设备标配皮卡汀尼导轨，可进行多功能扩展

23. 具备图像细节增强设置功能，且数字图像细节增强有0-64级设置选项

24. 内置激光测距机，具备激光测距功能：测距距离 2000米

25. 观测距离：在大气能见度30公里的情况下，白天对人发现距离可达 3公里，夜间可达 1.5公里

26. 外接口：设备设有航插接口，可实时视频输出，外接供电，外接控制
27. 可输出数字网络视频信号，支持标准RTSP推流
28. 具有透雾设置选项，透雾等级4档可调，图像稳定设置选项，稳定等级3档可调
29. 热机状态下，设备自定位用时不超过2秒，定位目标用时不超过1.0秒
29. 存储功能：内置存储32G
30. 主机重量： 2.7kg(含电池)
31. 采用锂电池供电，且连续工作时间 8小时
32. 无线传输功能：与自组网电台可无线传输连接，进行远距离无公网图传
33. 系统文字颜色设置功能，可将系统菜单颜色设置为白、蓝、红、紫、绿、青、黄等7种颜色
34. 开关按键：开关按键连续按压 500次，能正常工作
35. 充电插头连接可靠性：充电插头指拔 500次，不变形，能正常充电
36. 低温性能：-40 +2 ，持续2h,能正常工作
37. 高温性能：55 ±2 ，持续2h,能正常工作
38. 外壳防护等级： IP65