

铝合金门自动密封条 木门门底密封条 自动弹出密封条

产品名称	铝合金门自动密封条 木门门底密封条 自动弹出密封条
公司名称	河北亿昌橡胶制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	加工定制:是 种类:门底密封 材质:铝合金橡胶
公司地址	河北省邢台市清河县长江东街滨江21号-9
联系电话	86-03196015000/6015444 18831983333

产品详情

门底自动密封条（暗装）：门底自动密封条有明装和暗装两种，可自动密封门底的缝隙，不摩擦地面。当门关闭时，胶条会自动下落封住门底的缝隙；当门开启时，胶条又会自动弹起，不会影响开关门。另还备有进口epdm（三元乙丙）门窗框密封胶条，自带背胶，粘于门窗框周边，可有效隔音、挡尘、防撞、防烟。进口自粘型（epdm）门窗密封胶条（防撞条/隔音条）系列：（epdm）三元乙丙橡胶是门窗密封条的理想材料；它优越的抗老化及抵抗风沙的性能，使产品整体抵抗风沙的性能很优异，并且在使用多年以后也不会发生破损或变质。将此种窝状的橡胶紧紧地安装压入缝隙，或粘贴于门框上可起到令人满意的密封效果，并且由于橡胶内部“蜂窝”是闭孔的，所以它在使用中也防水。密封条适用温度范围：-40-90℃

门底自动密封条，属于门的附件，其特征在于，推杆装在外壳上，可往复滑动，推杆上有水平齿条，一对中心轴固定在外壳上的同轴齿轮与水平齿条相啮合，同轴齿轮上大齿轮与装在一横杆上的垂直齿条相啮合。当门关上时，推杆触头顶住门框，推杆移动，使同轴齿轮组旋转，从而齿轮组中大齿轮使与之相啮合的垂直齿条向下移动，使装在横杆上的橡胶条下移推向地面。达到关门后自动密封的效果。

"铝合金门自动密封条 木门门底密封条 自动弹出密封条"的型号为多种，作用是防尘隔音密封，种类为门底密封，适用门型是木门铝合金门，加工定制为是，材质是铝合金橡胶，名称为门底自动密封条