

# YG系列整套清洁盖YG-250F液压油箱

产品名称	YG系列整套清洁盖YG-250F液压油箱
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:其它 型号:YG-250F 产地:国产
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

## 产品详情

YG系列整套清洁盖

液压油箱清洗盖清洗窗清洁口YG-250F 300F 350F 400F 450F 500F

YG-250F，整套清洁盖

YG-300F，整套清洁盖

YG-350F，整套清洁盖

YG-450F，整套清洁盖

YG-400F，整套清洁盖

YG-500F，整套清洁盖

盖子是铝的，法兰是铁的

液压油箱是液压系统中储存液压油的重要部件，其清洁十分重要。整套清洁盖的工作原理包括开启、安装、调整和清洗等环节。开启清洁盖时，需要使用操作手柄将盖板从从动舱盖板下滑，然后操纵手

柄回到中位，举臂千斤顶自动下降导致从动盖板下滑。在安装清洁盖时，需要将清洁盖与油相连接，并调整清洁盖的位置和角度。最后，对液压油箱进行清洗，可以使用液位计观察最高、最低油位，并

使用油桶等工具进行排放。总之，液压油相整套清洁盖的工作原理是保证液压系统正常运转的关键步骤之一。

油箱清洁盖的工作原理与油箱盖类似，其上也至少有一个限压阀。当油箱内燃油逐渐消耗，油面不断下降，在油面上方形成负压，当真空度达到一定程度时，油箱盖的空气阀（即进气阀）被大气压力

推开，外界空气进入燃油箱内，使油箱内外的压力达到平衡。

此外，油箱内部通常分为几个腔室，并配备两个滤网来过滤机油，分离油中的空气、水分和杂质。油箱分为干净段和脏段，轴承、溢油阀、调速系统回油进入脏段，每个油泵和注油器的进口都连接到

清洁段。脏段和干净段由滤网隔开，油箱配有油位计。

对于宝马燃油箱通风系统，主要由燃油箱盖、燃油箱压力传感器、排气阀、活性炭罐、活性炭罐电磁阀、通风电磁阀等部件组成。EVAP系统用来收集燃油箱内蒸发的燃油蒸气，并将燃油蒸气在适当

的时候导入气缸参与燃烧，从而防止燃油蒸气直接排入大气而造成污染。

液压技术作为一门新兴应用学科，虽然历史较短，发展的速度却非常惊人。液压设备能传递很大的力或力矩，

单位功率重量轻，结构尺寸小，在同等功率下，其重量的尺寸仅为直流电机的10%-20%左右；

反应速度快、准、稳；又能在大范围内方便地实现无级变速；易实现功率放大；易进行过载保护；

能自动润滑，寿命长，制造成本较低。因此，shijiegeguo均已

广泛地应用在锻压机械、工程机械、机床工业、汽车工业、冶金工业、农业机械、船舶交通、铁道车辆和飞机、

等国防工业中。以液体作为介质进行能量传递的液压传动的诸多优点现已被各行业认可和采纳