

W型1.5DB型单级、双级旋涡泵

产品名称	W型1.5DB型单级、双级旋涡泵
公司名称	上海凯实利制泵有限公司
价格	1388.00/台
规格参数	品牌:凯实利 型号:25w-25 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区洞泾路321号
联系电话	021-57745959 13918957916

产品详情

名称：w型1.5db型单级、双级旋涡泵

描述：

w系列型单级、双级旋涡泵，供吸送清水或物州化学性质类似于清水的其它液体。

口径：25-50mm 流量：0.72-9m³/h 扬程25-120m

电机：0.75-7.5kw 转速：1450-2900r/min

产品概述：

w型旋涡泵是单级悬臂式旋涡泵，泵的进、出口方向为垂直向上。旋涡式叶轮可在轴上沿轴向自由移动，以保证叶轮与泵体、泵盖之间的轴间间隙两侧相等，允许用纸垫调整间隙。泵的轴封形式分填料和单端面机械密封两种，泵和电动机合装在共同底座上。

特点与用途：

w型旋涡泵用于输送温度-20 ~ +80 粘度不大于5e，无腐蚀性、无固体颗粒的液体。该泵具有体积小，重量轻，外观大方，便于维修的特点，适用于化工、石油、轻纺、电力和其它厂矿的工业生产用水，锅炉给水，暖气送水，高楼、消防、除热循环送水，制造冷冻防暑降温饮料及食堂、饮食业食具消毒的高压送水等广泛用途。

技术参数：

泵最大流量为14.4m³/h，最小流量为0.7m³/h；最大扬程为105m，最小扬程为20m；配套功率：最大为11kw，最小为0.75kw；转速均为2900r/min。

"W型1.5DB型单级、双级旋涡泵（图）"的品牌为凯实利，型号是25W-25，材质为铸铁，驱动方式是电动，用途为化工泵，泵轴位置是卧式，性能为自动，叶轮数目是单级，流量为1.44（m³/h），扬程是25（m），转速为2900（rpm），轴功率是1.47（kW），吸入口径为25（mm），排出口径是25（mm）