

开利W系列4KW国标法兰接口旋涡泵、增压泵

产品名称	开利W系列4KW国标法兰接口旋涡泵、增压泵
公司名称	台州开利泵业有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:开利 型号:40w6.5-130-4 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 台州市 大溪镇麻车屿工业区
联系电话	86 0576 86300868 15168620173

产品详情

w旋涡泵

wqx、w

qd、q多级潜水泵

qdx、qx

w旋涡泵是一种叶片泵，主要由叶轮、泵体和泵盖组成。叶轮式一个圆盘，圆周上的叶片呈放射状均匀排列。形流道，吸入口和排出口均在叶轮的外圆周处。吸入口和排出口之间有隔板，由此将吸入口和排出口隔离开。

旋涡泵的特性曲线和离心泵有些相似，但显得较陡峭，它的流量小，而压力大，但效率不高。旋涡泵的侧面间隙不能取得太大，否则将明显降低效率，所以这种泵只能输送比较纯净的液体；

旋涡泵体积小、重量轻的特点在船舶装置中具有极大的优越性；

具有自吸能力或借助于简单装置来实现自吸；

具有陡降的扬程特性曲线，因此，对系统中的压力波动不敏感。

w型单级直连旋涡泵是供吸送清水或物理化学性质类似于水的液体之用，使用液温不超过60，常用于锅炉给、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等部门等都有广泛的应用。
，在造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等部

"开利直销W系列4KW国标法兰接口旋涡泵、增压泵"的排出口径为40（mm），扬程是130（m），吸入口径为40（mm），叶轮数目是单级，泵轴位置为卧式，材质是铸铁，型号为40W6.5-130-4，流量是6.5（m³/h），转速为3000（rpm），规格是40W6.5-130-4，品牌为开利，用途是增压泵，轴功率为4（kW），驱动方式是电动，性能为无泄露