

85型推移式活动隔断隔墙银白色折叠屏风设计定制

产品名称	85型推移式活动隔断隔墙银白色折叠屏风设计定制
公司名称	深圳市阁瑞活动隔断有限公司
价格	420.00/平方米
规格参数	品牌:赛勒尔 型号:85mm 产地:广东
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋 C-11
联系电话	0755-32849620 18823730593

产品详情

室内悬挂式活动隔断隔墙的安装条件主要包括以下几点：

- 建筑结构：**悬挂式活动隔断适用于钢筋混凝土、钢结构等建筑结构。在安装前，应确保建筑结构的承载能力足够，以支撑隔断的重量和负荷。
- 地面平整：**悬挂式活动隔断的安装要求地面平整度良好，以确保隔断安装后的稳定性和安全性。在安装前，应对地面进行找平处理。
- 顶部和墙体：**悬挂式活动隔断需要安装在顶部和墙体上，因此要求顶部和墙体表面平整、干燥、无尘。安装前，应清理顶部和墙体表面的污垢、油渍等。
- 轨道安装：**悬挂式活动隔断的轨道需要预先安装在顶部和墙体上。轨道的安装要求平直、稳定，以确保隔断在推拉过程中顺畅。
- 隔断板材：**悬挂式活动隔断的板材要求平整、无破损、无裂纹等缺陷。在安装前，应检查隔断板材的质量和表面状况。
- 配件和工具：**安装悬挂式活动隔断需要准备相应的配件和工具，如螺丝、螺母、扳手、电钻等。在安装前，应确保所有配件和工具齐全。

7. 安全防护：在安装过程中，应采取适当的安全防护措施，如佩戴安全帽、手套等。同时，确保现场通风采光良好，避免发生安全事故。
8. 安装技术：安装悬挂式活动隔断需要具备一定的技术经验。在安装前，应对安装人员进行技术培训，确保安装质量和效果。
9. 工期安排：根据工程实际情况，合理规划安装工期，确保悬挂式活动隔断安装工作顺利进行。
10. 质量验收：安装完成后，应进行质量验收，确保悬挂式活动隔断的稳定性、隔音效果、操作便利性等方面符合要求。如有问题，应及时进行整改。

综上所述，室内悬挂式活动隔断隔墙的安装条件主要包括建筑结构、地面平整、顶部和墙体、轨道安装、隔断板材、配件和工具、安全防护、安装技术、工期安排和质量验收等方面。在安装过程中，应注意这些条件的满足，以确保隔断的质量和使用效果。