调速皮带秤 电子皮带秤型号 计量电子皮带秤

产品名称	调速皮带秤 电子皮带秤型号 计量电子皮带秤
公司名称	临朐朝辉自控设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:晟辉 型号:zh-tp系列
公司地址	山东省潍坊市临朐县辛寨镇谢家营村后200米
联系电话	0536-3391178 15065685228

产品详情

应用范围： 广泛应用与水泥、化工、陶瓷、饲料、冶金、矿山、粮油等生产领域。

称体结构特点：〈1〉传动部分采用了申克称专用电机，使其直接与称体的主轴连接，消除了机械震动对计量的影响。〈2〉采用裙边皮带，应用寿命大大提高。〈3〉采用高精度的力平行梁传感器，消除了因物料在皮带上分布不均和皮带的纵向摩擦力所造成的计量不准的影响

系统功能特点：〈1〉计算机采用wpk-iii（pc结构）智能控制主机，可方便扩展，与上位机实现联网。〈2〉采用rs-485串行通讯〈3〉应用windows98操作平台，操作页面生动直观，汉字提示，动感按键图形，操作更简单，无需人工记忆。〈4〉称体钢性好，加工精度高，动态零点漂称极小。〈5〉采用变频调速控制技术，设备运行更线性，平稳。〈6〉数字化控制技术的应用，整个系统具有极高的可靠性和控制精度。

主要技术参数：<1>系统控制精度 ≤0.5%<2>计量精度 ≤±1%<3>标准信号传送 4 — 20ma<4>单台流量 0.5 — 120t/h<5>皮带称速度 ＜0.139 m/s<6>皮带宽度 500 — 1800 mm<7>正常工作环境:环境温度 -10°C — 45°C相对湿度 ＜85%<8>供电电源控制主机 220v±10% 50hz±4hz称体 380v±10% 三相<9>称体参数（略）

输送物料粒度小于50mm，湿度以不粘皮带为宜，具体规格按拥护实际台时产量大小来选择，该称配有下料防尘部件，并直接与收尘系统连接。

系统工作原理：变频器收到主机发送的控制指令后，驱动与称体主轴相连的专用减速机，从而使皮带转动，将物料直接拉出，通过计量段，其重力由称量架作用到力平行测量系统，进行放大处理后，输送到计算机，计算机自行运算处理与给定值相比较得到差值，来调态变频器的输出，控制皮带的转速，使经过皮带上的物料量锁定在设定的目标值上，达到定量给料的目的。

变频调速电源柜：<1>尺寸：高1800*宽800*深600 <2>可配置6-8路变频器（可选择）

<3>配有手动、自动转换功能 <4>配有高性能的lg变频器，性能可靠，运转率高。 <5>电源：380v±10%三相 50hz±4hz

"专业生产调速皮带秤 电子皮带秤型号 计量电子皮带秤厂家"的过载能力为6000T/H以下（%），型号是ZH-TP系列，准确度等级为系统控制精度≤0.5%，品牌是晟辉，皮带倾角为0-17（°），电源电压是220V±10%50Hz±4Hz（V），环境温度为-10℃—45℃（℃），加工定制是是，环境湿度为＜85%（%）