

专业供应 潍坊电子皮带秤 电子定量皮带秤

产品名称	专业供应 潍坊电子皮带秤 电子定量皮带秤
公司名称	潍坊博思特磁电设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:博思特 型号:tdg
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道邢家庄村西南侧
联系电话	86 0536 3218848 13806475880

产品详情

电子皮带秤

tdg调速定量给料皮带秤系列,是在消化、吸收、引进schenck(申克)的基础上,结合长期以来的实践和经验,不断改进和优化设计的产品。适用于散粒状、块状、粉状物料的连续动态计量与定量给料。

tdg调速定量给料皮带秤-概述:

tdg调速定量给料皮带秤系列,采用动态给计量方式和计算机变频控制,设备皮带自动张紧装置、跑偏报警保护及现场控制开关,具有运行稳定、可靠性高的优点,计量精度高,能在较恶劣的环境下正常工作,适用于建材、冶金、化工、粮食等行业的散状物料的配料和计量,是实现自动化控制、稳定产品质量的理想计量设备。

tdg调速定量给料皮带秤-结构特点:

- 1.由冷弯c型钢板组成秤体框架,结构新颖,强度大,适合于各种规格非标秤体的设计;
- 2.一体化直联式减速电机,国外进口技术制造,低噪音、低震动、抗粉尘、长寿命、高可靠性;

减速电机带反力矩撑板，轴装结构。与秤体主动滚筒直接相联，安装、调试与维护极其方便。

3.环形无接头皮带，可根据工艺选择：平皮带、挡板结构、裙边皮带结构；

4.弱磁式齿轮测速装置的设计，配合测速电路真实的反应了电机速度，测速信号准确、可靠；

5.秤体进料装置自带托板，可控制进料量与封料，以便秤体标定与校零；

tdg调速定量给料皮带秤-主要技术参数：

系统精度： $\pm 0.5\%$ ；

调速范围：1：10；

调速方式：变频调速；

工作方式：连续

使用环境：仪表-50~50；秤体-30~50；相对湿度 90%

电源： $\sim 220v -15\%-10\%$ ，50hz（微机部分）；

给料范围：0.2~2000t/h。工艺流程模拟图：

测速信号;40脉冲/转

"专业供应 潍坊电子皮带秤 电子定量皮带秤"的过载能力为100（%），型号是TDG，准确度等级为强，品牌是博思特，皮带倾角为0（°），电源电压是220（V），环境温度为20（ ），加工定制是是，环境湿度为30（%）