

电子皮带秤、测速皮带秤、优质皮带秤

产品名称	电子皮带秤、测速皮带秤、优质皮带秤
公司名称	临朐国润机电设备有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:国润 型号:gr-ics电子皮带秤
公司地址	临朐县城关街办上石埠村(西环路中段、万利食品厂对面)
联系电话	0536-3399936 13562632800

产品详情

gr-ics系列电子皮带秤是安装在皮带输送机上对散状物料进行连续计量的理想设备。具有结构简单、计量准确、使用稳定、操作方便、维护量小等优点，不仅适用于常规环境，而且适用于酸、碱、盐及大气腐蚀等环境，广泛应用于建材、冶金、电力、化工、煤炭、矿山、港口等行业的输送过程计量。主要特点：
1.专用于输送皮带物料的计量。
2.根据速度分为单托辊、双托辊、三托辊和四托辊。
3.独特的全悬浮式结构。
4.采用2只（或4只）传感器（平衡梁）直接承重结构，成功的解决了物料偏重和杠杆称重造成的误差，使计量精度大为提高。
5.采用数字采集模块，有效分辨率高达100万；采集速率50次/秒；年漂移小于50ppm；温度漂移小于50ppm。
6.速度测量选用齿轮测速或旋转编码器测速。

技术指标：
1.计量精度：累计量 $\pm 0.5\% \sim 3\%$
2.配套仪表：gr403-pd
3.称重能力：6000t/h以下
4.流量上限：继电器触点输出
5.皮带速度：0.1-4m/s
6.流量下限：继电器触点输出
7.皮带宽带：400-2200mm
8.吨脉冲：可任意设定，继电器触点输出
9.皮带倾角：0-17°
10.瞬时流量：4-20ma(电源、信号全隔离)
11.工作方式：连续
12.通讯：rs 485

工作原理：来自皮带上的物料重量信号和皮带运行的速度信号一同传送到gr403(一机一路dcs接口)测量系统中（gr403内部以微处理器为核心）。通过连续不断的运算，计算出物料的累计重量和瞬时流量。供显示和输出（接dcs或上位机）。

设备现场图片：

"供应电子皮带秤、测速皮带秤、优质皮带秤"的过载能力为见详细说明(%)，型号是GR-ICS电子皮带秤，准确度等级为累计量 $\pm 0.5\% \sim 3\%$ ，品牌是国润，皮带倾角为 $0-17^\circ$ (°)，电源电压是见详细说明(V)，环境温度为 $-20 \sim -50$ ()，加工定制是是，环境湿度为30(%)