

高新技术版 新一代 鸿宇牌 电采暖炉 电壁挂炉 电锅炉 智能五防

产品名称	高新技术版 新一代 鸿宇牌 电采暖炉 电壁挂炉 电锅炉 智能五防
公司名称	沧县鸿宇节能电采暖销售部
价格	3200.00/箱
规格参数	品牌:鸿宇 材质:碳钢冷板 结构形式:立式
公司地址	沧县风化店乡前枣元村
联系电话	86-03174803539 13102709932

产品详情

核心特点

一.省心

显示

1.采用微电脑智能控制,led彩色大屏动态显示。2.加热温度显示范围：0 -99 。设定工作温度显示范围：20-85 。3.设定工作档位范围：1-3档可调，每档为总功率的1/3，根据自己的需要选择档位，达到更舒服、更节能。

4.实时时钟显示：定时开、关机间范围00-24。5.启动加热温差度数范围：5-20度。6.循环泵温度范围：20-60度。7.外接循环泵插座，受微电脑控制，同步开机，停机后水泵延时60秒（本机不带循环泵）。

工作状态动态显示

- a.加热器显示:加热开启时，加热档位符号显示。
- b.循环泵显示:循环泵开启时，风叶转动；关闭时，风叶静态显示。
- c.漏电显示：当检测到漏电时，漏电代码闪烁显示“eo”。
- d.定时开，定时关显示：当定时开，定时关启动时“定时开”“定时关”符号显示。

按键 1.按键共四只，以便人工设置参数，详见说明书。按键名称如下；开/关机键，设置键，上调/防冻键、下调/定时键(也可摇控操作)。

设置键单独用可以查看参数，和上调下调键连用可以调节设定参数

按“设置”键一次，设定档位；档位越高功率越大；按“设置”键二次，设定加热温度；

按“设置”键三次，设定启动热温差度数；按“设置”键四次，设定循环泵启动温度；
按“设置”键五次，校正时钟小时；按“设置”键六次，校正时钟分钟；
按“设置”键七次，调节白天定时开机小时，“太阳”
按“设置”键八次，调节白天定时开机分钟，按“设置”键九次，调节白天定时关机小时，
按“设置”键十次，调节白天定时关机分钟，按“设置”键十一次，调节晚上定时开机小时，
按“设置”键十二次，调节晚上定时开机分钟，
按“设置”键十三次，调节晚上定时关机小时，“月亮”
按“设置”键十四次，调节晚上定时关机分钟，
定时键：点按一次“定时开”“定时关”启动，再按一次“定时开”“定时关”关闭。
上调/防冻键：当设置参数时，此键为上调键，其他时为防冻开启与关闭键。
下调/定时键：当设置参数时，此键为下调键，其他时为防冻开启与关闭键。

二. 高效:升温快、热效率高。开机1分钟，加热器热水由内胆向暖气片循环，出口温度在70℃以上，30分钟暖气片温度达到75℃以上。

电采暖炉采用的纳米半导体陶瓷发热元件，利用技术上的优势提升产品的性能，如水电分离、辐射加热、防干烧等技术，产品的使用寿命达8万小时以上。且散热充分，升温速度比传统加热管高一倍以上，热效率高达98%，比常规电阻丝、电热管高30%。三. 节能:以电做能源,采用高品质的发热管做发热源，能源转换率高，智能间歇工作。（注：该电鸿宇采暖器工作使用微电脑控制,自动控温。比如你设置的回水温度为60℃,烧至60℃时自动停止工作,自动转到保温状态，当温度下降到低于设置温度5℃时又重新加热,间歇性工作,实际上工作量就是把水温提高5℃,每天工作时间在3-4小时，非常省电，并不是一直耗电。）

四. 安全:无压水暖循环，开放式0压力取暖，多重保护，设有双重漏电保护，防干烧保护，不污染室内空气，超温报警，安全可靠。

加热器材质：采用耐高温的纳米陶瓷制成，另外加热器外壳包裹着一层304不锈钢，双重保护着加热器，这样一来加热器更加的耐酸碱腐蚀，不宜结水垢，比其它同类产品更占优势，寿命至少增加三倍以上。五. 环保:无污染、无有害气体、无残渣、无排放、无灰尘、卫生清洁。

六. 舒适:以电做能源 以水做介质 房间无干燥和风蚀感。

七. 小巧：体积 3kw-8kw 45×32×12cm；10kw-12kw 62×40×19cm。

八. 安装简单方便:安装简单,和普通采暖炉具一样，体积小，可挂在房间任意角落。

九. 适用范围广:和水暖、地暖、风机盘管、水温空调组成采暖系统，不论城市农村均可安装，3kw-40kw的专业取暖，采暖面积达40-500平方米，广泛适用于分户住宅、门市、机关、写字楼、公寓、别墅、医院、学校、美容美发、健身会所、酒店宾馆、民用和商用等各种场所。

功能说明：

1. 恒温控制

若上电后不设定工作温度，系统按默认参数50℃工作；若设定工作温度，则按设定的运行。

开机后，控制器检测到加热温度比设定温度低8℃，按设定档位，开启加热管，当检测到加热温度等于高于设定温度切断电源，停止加热。温度慢慢降低低于设定温度8℃又再度开启加热管，以此循环达到恒温。

2. 水暖循环

当加热管开启后系统默认加热温度高于50 时，循环泵开启，进行水暖循环；当温度低于40 时，循环泵关闭，停止水暖循环。

3.定时功能

系统默认每天白天开机时间为10：00，关机时间为14：00。晚上开机时间为18：00，关机时间为次日凌晨06：00。

可根据用户需要通过按“设置键”和“上调键/下调键”来调整每天开、关机时间。时间设置完成，启动定时功能才生效。

4.防干烧保护

当干烧保护器检测到温度高于95 时，立刻切断加热管电源。

5.漏电保护

当检测到漏电电流大于15ma时，马上切断电源，防止出现人触电，显示屏显示故障代码和警告提示，故障排除后，控制器重新开机才可以正常工作。

6.防冻功能

控制器在通电的情况下，启动防冻功能时当检测到温度低于3 时，加热器开始加热；当检测到温度升高到8 时，加热器停止加热。

7.记忆功能

各种设置的参数有记忆功能，切断电源再上不用再重新设置。北京时间设置完成后，掉电后也可照常运行，上电后不用再次校正时间。

故障说明：

- 1.漏电保护：显示故障代码“e0”。
- 2.传感器故障：显示故障代码“e1”。
- 3.干烧温控器保护：显示故障代码“e2”。

注意事项：

- 1.传感器为铜头b3950-50k传感器；显示板上6芯插座为烧程序插口，整机使用时不用插线。
- 2.定时开和定时关时间请不要设为相同，若相同则只有定时关机功能。
- 3.四个定时时间若用其中1-3个，请把不用的时间设为24：00即可。
- 4.控制器在不通电的情况下，可记忆三个月；三个月左右请适时为控制器通电，为电池充电。
- 5.因显示板控制芯片为电池供电，当外部电源供电时会出现模式切换状态，因此当外部电源供电时会出现“e0”代码，请按一下“开关机键”进入外部电源模式。

产品的优越性：

[与燃煤、燃气相比] 由于矿产资源日益紧缺煤价不断上涨，用电采暖已接近于煤的开资，与燃气相比，费用可节省30%，购机费可省50%，本产品杜绝加煤清灰麻烦，无环境污染，避免燃气泄漏造成的危害。微电脑智能自控，并设有双重防漏电，防干烧等多种保护功能，使用户有充分安全保障，放心使用。

[与空调及其它电热取暖相比] 使用费用可省20%，本产品热效率高，热稳定性好，升温速度快，无噪声，空气不干燥，没有致命微生物寄生。并且一机可供多个房间取暖，易清理，更有利于健康。

[与集中供暖相比]
使用费用可节约20%以上，无压水循环系统，自我调控，不受供暖时间限制，保证了房间温湿自然调节。

功能特点：

安全性：本产品机内采用美国原装进口微电脑芯片，智能遥控控制，设有双重漏电保护和防干烧保护。无毒无污染、绿色环保、水暖不干燥等特点。同时，具有体积小，重量轻，操作简单，安装方便等优点。

节能性：本产品结构设计合理三档可调的加热内胆，微电脑智能恒温控制，定时开、关机的人性化设计，一机多带的特点，合理有效利用电源。

实用性：微电脑智能遥控控制，彩色中文显示，0-99 温度显示，20-85 任意设置，双时段的定时开、关机设置，实现了设备为人服务，而不是人伺候设备目的。

健康的选择鸿宇智能遥控电采暖壁挂炉，不再当锅炉工，不再为烧火封火，加煤清灰而烦恼，不再怕烟熏火燎影响健康，本产品给您更多精力和时间品味生活，共享天伦。

按装说明：安装前必需参阅使用说明书中的安装说明。

- 1、集中供暖的用户：将外接主管道去掉，请专业人员根据室内取暖面积选择型号，装上电供暖炉，连接暖气片及水路即可。
- 2、自己供暖的用户：如果您家原来是采用煤炉取暖，请专业人员将煤炉去掉，换上电供暖炉，连接暖气片即可。
- 3、如果您家是新安装用户，请专业人员选择合适的位置，并将一组或一组以上的暖气片固定连通水路，并根据取暖面积选择同型号供暖炉即可。

"高新技术版 新一代 鸿宇牌 电采暖炉 电壁挂炉 电锅炉 智能五防"的结构形式为立式，型号是HY-30千瓦，取热方式为电热，品牌是鸿宇，材质为碳钢冷板，产地是河北省沧州市