

TPEE韩国LG塑料代理商 全国配送

产品名称	TPEE韩国LG塑料代理商 全国配送
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国LG代理商 型号:TPEE弹性体塑料全系列
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

TPEE韩国LG塑料代理商 全国配送

LG工程塑料 KEYFLEXR TPEE BT-1063D

熔融温度: 212 ° C>TPEE<阻燃等级:HB 邵氏硬度D:61 撕裂强度:160 kg/cm 符合规定:UL

材料特性: 高刚性 · 通用级材料用途:体育用品应用 · 汽车领域的应用

LG工程塑料 KEYFLEXR TPEE BT-1155D

TPEE< 阻燃等级: HB 邵氏硬度A:90 邵氏硬度D:36撕裂强度: 120 kg/cm熔融温度: 170C

材料特性:通用级 · 中等刚性

材料用途:板材 · 管材 · 电线电缆 · 电缆护套

LG工程塑料 KEYFLEXR TPEE BT-1163D

>TPEE< 邵氏硬度D: 57撕裂强度:160 kg/cm熔融温度: 208 ° C

材料特性: 高刚性 · 通用级

材料用途: 管材 · 板材 · 电线电缆 · 电缆护套

LG工程塑料 KEYFLEXR TPEE BT-1072D

>TPEE<阻燃等级:HB 邵氏硬度D:67 撕裂强度:165 g/cm

熔融温度:220 ° C符合规定: UL

材料特性: 通用级 · 高刚性

材料用途:汽车领域的应用 · 体育用品应用

LG工程塑料 KEYFLEXR TPEE BT-3140D

TPEE< 邵氏硬度A:90 邵氏硬度D:36 融温度:150C

LG工程塑料 KEYFLEXR TPEE BT-1172D

>TPEEe阻燃等级: HB 邵氏硬度D:66 撕裂强度:165 kg/cm

熔融温度: 217 ° C 符合规定: UL

材料特性: 高刚性 · 通用级

材料用途:管材 · 板材 · 电线电缆 · 电缆护套

LG工程塑料 KEYFLEX TPEE BT-1035D

邵氏硬度A:88 邵氏硬度D: 33 熔融温度: 165C

材料特性: 通用级>TPEE

材料用途: 汽车内部零件 · 软把手包复成型应用

现货代理供应 : TPEE韩国LG BT-1055D

现货代理供应 : TPEE韩国LG BT-1063D

现货代理供应 : TPEE韩国LG BT-1172D

现货代理供应 : TPEE韩国LG BT-1072D

现货代理供应 : TPEE韩国LG BT-1155D

现货代理供应 : TPEE韩国LG BT-1163D

现货代理供应 : TPEE韩国LG BT-1040D

现货代理供应 : TPEE韩国LG BT-1030D

现货代理供应：TPEE韩国LG BT-1035D

现货代理供应：TPEE韩国LG BT-1047D

现货代理供应：TPEE韩国LG BT-1033D

现货代理供应：TPEE韩国LG BT-1028D

现货代理供应：TPEE韩国LG BT-1140D

现货代理供应：TPEE韩国LG BT-3055D

现货代理供应：TPEE韩国LG BT HB9255D

现货代理供应：TPEE韩国LG BT-3028D

现货代理供应：TPEE韩国LG BT-3047D

现货代理供应：TPEE韩国LG S-5035

现货代理供应：TPEE韩国LG BT-1045D

现货代理供应：TPEE韩国LG BT2140D

现货代理供应：TPEE韩国LG S-5010

现货代理供应：TPEE韩国LG S-5016

现货代理供应：TPEE韩国LG BT HB9242D

TPEE韩国LG代理商，TPEE韩国LG一级代理，TPEE韩国LG授权代理，TPEE韩国LG官方代理，TPEE韩国LG厂家代理

如需了解更多更全面的TPEE韩国LG塑料型号、特性、用途及价格，欢迎来电或微信咨询订购！