

PZ573H-10C DN300 伞齿轮对夹式刀型闸阀

产品名称	PZ573H-10C DN300 伞齿轮对夹式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1950.00/件
规格参数	型号:PZ573X、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573H-10C DN300 伞齿轮对夹式刀型闸阀超短结构长度, 节省材料, 可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小, 能有效支持管道的强度, 可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢, 耐腐蚀性能大大提高, 可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。

PZ573H-10C DN300 伞齿轮对夹式刀型闸阀特点:

- 1、采用全圆形的通道设计, 刀板底端加工成刀刃, 光洁度高, 保证了良好的密封性。
- 2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器, 可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端, 可防止颗粒物料直接冲刷在密封上, 从而可改善的工作条件, 延长寿命。
- 4、根据需要, 可在阀体四周设置多个冲洗口, 直接用空气、蒸汽或水进行冲洗, 防止沉淀物逐渐堆积, 对于输入困难的流体特别适用。
- 5、伞齿轮对夹式刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善, 便于维修, 使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

PZ573H-10C DN300 伞齿轮对夹式刀型闸阀技术标准执行标准	设计制造	结构长度	
	JB/T869I-1998	GB/T1-5188 . 2-94	
	PZ573H-10C DN300		

伞齿轮对夹式刀型闸阀主要性能规范

壳体试验(MPa)		密封试验(MPa)
公称压力PN(MPa)	1.0 1.5	1.1
	1.6 2.4	1.8

PZ573H-10C DN300 伞齿轮对夹式刀型闸阀主要连接尺寸：

公称压力 PN(MPa)	公称尺寸 DN	公称尺寸 LD	公称尺寸 HD	公称尺寸 AN-M
1.0	50	50		100
	65	50		120
	80	50		135
	100	50		155
	125	50		185
	150	60		210
	200	60		265

	250	70	3 2 0
	300	80	3 6 8
	350	90	4 2 8
	400	100	4 8 2
	450	120	5 3 2
	500	130	5 8 5
	600	140	6 8 5
1.6MPa	50	65	1 0 0

		2 0
85	85	1 3 5
100	70	1 5 5
125	70	1 8 5
150	80	2 1 0
200	80	2 6 5
250	94	3 2 0
300	98	3 7 5

		5
360	100	4
		8
		5
450	120	5
		4
		5
500	130	6
		0
		8