

供应 可定制折叠PVC伸缩管排水管 环保异型伸缩管

产品名称	供应 可定制折叠PVC伸缩管排水管 环保异型伸缩管
公司名称	磐安县天畅塑料厂
价格	.00/件
规格参数	材质:氯丁橡胶 用途:排水管 厂家(产地):浙江
公司地址	浙江磐安县尖山工业园区
联系电话	86 0579 84789988 13867996321

产品详情

温馨提示：产品具体规格可按客户要求定制，价格详情旺旺咨询或电话咨询！

注塑是一种工业产品生产造型的方法。产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。注塑还可分注塑成型模压法和压铸法。注射成型机（简称注射机或注塑机）是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备，注射成型是通过注塑机和模具来实现的。塑料注塑是塑料制品的一种方法，将熔融的塑料利用压力注进塑料制品模具中，冷却成型得到想要各种塑料件。有专门用于进行注塑的机械注塑机。目前最常使用的塑料是聚苯乙烯。吸塑一种塑料加工工艺，主要原理是将平展的塑料硬片材加热变软后，采用真空吸附于模具表面，冷却后成型，广泛用于塑料包装、灯饰、广告、装饰等行业。热成型工艺流程图解大致流程：塑料片材——切割——片材固定——加热——成型——脱模——去料边——成品【吸塑成型对材料的要求】：1. 吸塑成型只能生产壁厚比较均匀的产品，（一般倒角处稍薄），不能制得壁厚相差悬殊的塑料制品。2. 吸塑成型的壁厚一般在1到2mm范围之内或更加薄（小包装用吸塑包装的片材最常用的厚度为0.15到0.25mm）。3. 吸塑成型制品的拉伸度受到一定的限制，吸塑成型的塑料容器直径深度比一般不超过1，极端情况下亦不得超过1.5。4. 吸塑成型的尺寸精度差，其相对误差一般在百分之一以上。

"厂家供应 可定制折叠PVC伸缩管排水管 环保异型伸缩管"的厂家(产地)为浙江，公称外径是10-200（mm），长度为1（m），壁厚是1-6（mm），用途为排水管，材质是氯丁橡胶