国标信号线ZR-DJYPVPR-5*2*1.5阻燃计算机屏蔽电缆

产品名称	国标信号线ZR- DJYPVPR-5*2*1.5阻燃计算机屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

国标信号线ZR-DJYPVPR-5*2*1.5阻燃计算机屏蔽电缆

充油通信电缆HYAT ZRC-HYAT WDZ-HYAT HYYT 全塑市话电缆执行标准:YD/T322-1996 全塑市话电缆结构特点:HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙稀绝缘,铝塑综合护套(即电缆的 纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体,形成密封护层),具有电气性能优越,施工方便的特点。全塑市话电缆

主要电气性能: 1. 直流电阻:20 , 0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km 2.

绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿导体与屏蔽1min 3kv不击穿3.

绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。 4.

工作电容:平均值 52 ± 2nF/km

5.远端串音防卫度:150kHZ时组合的功率平均值大于69dB/km。HYA市内通信电缆

- 1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV国标信号线ZR-DJYPVPR-5*2*1.5阻燃计算机屏蔽电缆
- 2. zui高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200

可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260 国标信号线ZR-DJYPVPR-5*2*1.5阻燃计算机屏蔽电缆

3. zui低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40 ,非固定敷设-15

氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60 ,非固定敷设-20

- 4. 电缆安装敷设温度应不低于0 (氟塑料、硅橡胶和护套电缆不低于-25)。
- 5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆zui小为电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆zui小为电缆外径的12倍

氟塑料绝缘和护套电缆zui小为电缆外径的8倍

国标信号线ZR-DJYPVPR-5*2*1.5阻燃计算机屏蔽电缆