

现货销售 DURAFIDE pps日本宝理 1140A1 加纤40% 超高韧性 汽车领域

产品名称	现货销售 DURAFIDE pps日本宝理 1140A1 加纤40% 超高韧性 汽车领域
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PPS塑胶原料 型号:1140A1 用途:汽车领域
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

现货销售 DURAFIDE pps日本宝理 1140A1 加纤40% 超高韧性 汽车领域

DURAFIDE 1140A1

Polyphenylene Sulfide

Polyplastics Co., Ltd.

40% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

DURAFIDE 1140A1是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为40% 玻璃纤维增强材料。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。典型应用领域为:汽车行业。特性包括:

阻燃/额定火焰

良好的韧性

物性信息：

基本性能号

[E109088-218832](#)

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量

特性

超高韧性

UL文件号

E109088

形式

粒子

部件标识代码 (ISO 11469)

>PPS-GF40

物理性能额定值单位制测试方法

1.66

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

0.030

机械性能额定值单位制测试方法

185

拉伸应变 (断裂)

1.8

弯曲模量

13000

弯曲应力

260

简支梁性能额定值单位制测试方法

10

热变形温度额定值单位制测试方法

265

线形热膨胀系数

流动

1.0E-5

横向

4.0E-5

电性能额定值单位制测试方法

1.0E+16

介电强度 (3.00 mm)

15

介电常数

1 kHz

4.60

1 MHz

4.60

耗散因数

1 kHz

2.0E-3

1 MHz

2.0E-3

耐电弧性

120

漏电起痕指数

150

可燃性额定值单位制测试方法

V-0

耐热老化额定值单位制测试方法

380

现货销售 DURAFIDE pps日本宝理 1140A1 加纤40% 超高韧性 汽车领域

现货销售 DURAFIDE pps日本宝理 1140A1 加纤40% 超高韧性 汽车领域