

台湾台塑HDPE 9001高密度聚乙烯高韧性高机械强度

产品名称	台湾台塑HDPE 9001高密度聚乙烯 高韧性高机械强度
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	HDPE:高密度聚乙烯 9001:高韧性 台湾台塑:高机械强度
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

HDPE | 9003 | 台湾塑胶

用途：小型容器、医药用品、清洁剂容器、水土保持网、机油水箱、平板玩具、工具箱鞋楦

特性备注:特性：耐环境龟裂性佳、成品印刷性佳、耐药品性良好。生产厂商：台湾塑胶

HDPE | 9001 | 台湾塑胶

用途：购物袋、市场袋、贴断袋、垃圾袋、排水管。

特性备注:薄膜强韧性佳、加工膜管稳定佳、膜厚分布均匀、成型膜配向性佳。生产厂商：台湾塑胶

EVA | 7240M | 台湾塑胶

用途：发泡鞋材、交联发泡板。

特性备注:特性：机械性质佳、高弹性。生产厂商：台湾塑胶

EVA | 7140F | 台湾塑胶

用途：温室膜、农业膜、医药用途

特性备注:特性：高韧性、高光学性、不含BHT。生产厂商：台湾塑胶

EVA | 7660M | 台湾塑胶

用途：射出品、积层押出、交联发泡板、热熔胶。

特性备注:特性：加工性佳、柔软透明性、发泡性、押出贴合性。生产厂商：台湾塑胶

EVA | 7470M | 台湾塑胶

用途：交联发泡、吸震材料、混掺色母料、押出建材。

特性备注:特性：弹性优展品、高可挠性。生产厂商：台湾塑胶

EVA | 7920M | 台湾塑胶

用途：不织布纤维之粉末压烫贴合、热熔胶。

特性备注:特性：加工性佳、高韧性、弹性佳。生产厂商：台湾塑胶

EVA | 7620M | 台湾塑胶

用途：射出品、积层押出、交联发泡板。

特性备注:特性：加工性佳、押出贴合性。生产厂商：台湾塑胶

EVA | 7350F | 台湾塑胶

用途：用途：温室膜，产业膜，医药用途。

特性备注:特性：高韧性，高光学性，不含BHT。生产厂商：台湾塑胶

EVA | 7310M | 台湾塑胶

特性备注:生产厂商：台湾塑胶

HDPE/9001/台湾塑胶 物性表分享到：

[查看报价](#) |

[规格用途](#)

[规格级别](#) [其它](#) [薄膜](#) [吹塑](#) [外观颜色](#)

[该料用途](#) [购物袋](#)、[市场袋](#)、[贴断袋](#)、[垃圾袋](#)、[排水管](#)。

[备注说明](#) [薄膜](#)强韧性佳、[加工膜管](#)稳定佳、[膜厚分布](#)均匀、[成型膜配向](#)性佳。

[技术参数](#)

[性能项目](#) [试验条件](#)[[状态](#)] [测试方法](#) [测试数据](#) [数据单位](#)

[基本性能](#) [密度](#) ASTM D-1505 0.950 g/cm³

[熔融指数](#) ASTM D-1238 0.05 g/10min

[机械性能](#) [拉力降伏强度](#) ASTM D-638 260 KG/cm²

[拉力冲击强度](#) ASTM D-1822 800 kg.cm/cm²

[拉力断裂强度](#) ASTM D-638 380 KG/m³

[硬度](#) ASTM D-2240 65 Shore D

[拉力断裂伸长率](#) ASTM D-638 800 %

[IZOD缺口冲击强度](#) ASTM D-256 22 kg.cm/cm

[热性能](#) [软化点](#) ASTM D-1525 123

[熔点](#) FPC 130

[脆化温度](#) ASTM D-746 < -70

[其它性能](#) [ESCR](#) ASTM D-1693 > 1000 Hours