

煤矿猴车用尾轮衬块98x77x28驱动装置 架空乘人钢丝绳摩擦衬垫

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 煤矿猴车用尾轮衬块98x77x28驱动装置 架空乘人钢丝绳摩擦衬垫 |
| 公司名称 | 国信美达（海南）科技集团有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:国信美达CGGC 型号:GDM-326摩擦衬垫 产地:洛阳 |
| 公司地址 | 海南省三亚市海棠区龙海路联投海棠韵328号（ 注册地址） |
| 联系电话 | 18637980911 |

产品详情

卡轨车衬垫

摩擦衬垫

承担着全部钢丝绳重量、容器自重，载货重量、平衡尾绳重量，以及运行时的各种动载荷与冲击载荷。提升机依靠钢丝绳与衬垫之间的摩擦力来传递动力，如果它们之间的摩擦系数过低，提升机就会打滑，造成高速过卷，导致提升钢丝绳被拉断，提升容器坠入井底等事故。鉴于摩擦衬垫的重要作用，因此就要求摩擦衬垫必须有足够的抗压强度;与钢丝绳之间必须有足够大的摩擦系数，以预防在提升过程中产生滑动。

生产工艺：压制

产品作用：与钢丝绳之间须有足够大的摩擦系数，以防止在提升过程中产生滑动。

产品规格：各种规格，能够根据客户需求进行定制化服务www.cncggc.com

卡轨车有钢丝绳和柴油机两种牵引方式。钢丝绳牵引时爬坡能力可达45°，使用于复杂断面内的物料和人员运输，以及生产能力大的采区。无极绳绞车是卡轨车系统的驱动装置，为双滚筒驱动结构形式，主滚筒上安装有高性能摩擦衬垫，解决了老式无极绳绞车抛物线滚筒咬绳问题，延长了钢丝绳的使用寿命。