

HDPE 高强度 高刚性台塑 8050 包覆 挤出级 耐低温 塑料颗粒

产品名称	HDPE 高强度 高刚性台塑 8050 包覆 挤出级 耐低温 塑料颗粒
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	HDPE:高强度 高刚性 8050:包覆 挤出级 台湾台塑:耐低温 塑料颗粒
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

牌号 厂家 种类 用途 特性 操作

TAISOX 8050

台湾台塑 HDPE 装货箱 ;座椅 刚性 , 高 ;高密度 ;良好的加工性能 ;良好抗撞击性

HDPE | 9007 | 台湾塑胶

用途 : 用途 : CCP芯线绝缘和F.S通信电缆

特性备注:特性 : 加工安定性好 , 耐环境龟裂性优 , 高韧耐磨性佳和高速押出加工性。生产厂商 : 台湾塑胶

HDPE | 7001 | 台湾塑胶

用途 : 20-150L化学桶农药容器 , 工业用品。

特性备注:特性 : 高熔融强度 , 耐冲击强度优 , 耐环境龟裂性优 , 耐药品性良好。生产厂商 : 台湾塑胶

HDPE | 3840 | 台湾塑胶

用途：用途：方型桶，超大型水桶，塑胶水塔，塑胶路障。

特性备注:特性：高强度，加工性佳，耐低温脆佳。生产厂商：台湾塑胶

HDPE | 8040 | 台湾塑胶

用途：塑胶栈板、油漆桶、大型搬运箱、工业容器

特性备注:特性：高强度，高刚性，加工性佳，耐低温脆佳，高抗环境应力龟裂。生产厂商：台湾塑胶

HDPE | 8050 | 台湾塑胶

用途：用途：啤酒箱搬运箱，医疗用具，休闲桌椅，运动设具，塑胶水塔，玩具用组件，工业用安全帽。

特性备注:特性：高强度，高刚性，加工性佳，耐低温脆佳。生产厂商：台湾塑胶

HDPE | 8070 | 台湾塑胶

用途：用途：啤酒箱搬运箱，医疗用具，休闲桌椅，运动设具，塑胶水塔，玩具用组件，工业用安全帽。

特性备注:特性：高强度，高刚性，加工性佳，耐低温脆佳，低收缩翘变形。生产厂商：台湾塑胶

HDPE | 8230 | 台湾塑胶

用途：用途：一般家用盆具，菜砧，玩具，凉椅，塑胶标笺，装饰品。

特性备注:特性：加工流动性佳，表面光泽性佳，着色性佳，低收缩翘曲变形。生产厂商：台湾塑胶

HDPE | 8300 | 台湾塑胶

用途：用途：一般家用盆具，菜砧，玩具，凉椅，塑胶标笺，装饰品。

特性备注:特性：加工流动性佳，表面光泽性佳，着色性佳，低收缩翘曲变形。生产厂商：台湾塑胶

HDPE | 9000 | 台湾塑胶

用途：小型购物袋、贴断袋、超薄袋

特性备注:薄膜超韧性佳、高速加工性佳、膜厚分布均匀、成型膜配向性配向性佳生产厂商：台湾塑胶

HDPE | 8010 | 台湾塑胶

用途：绳、网、扁纱、圆丝、帆布、发泡板、押出平板

特性备注:特性：延伸性佳，节点强度佳、加工安定性好、著色性佳。生产厂商：台湾塑胶

HDPE/8050/台湾塑胶 物性表分享到：

[查看报价](#) |

[规格用途](#)

[规格级别](#) [高刚性,高强度](#) [其它](#) [注塑](#) [外观颜色](#)

[该料用途](#)

用途：啤酒箱搬运箱，医疗用具，休闲桌椅，运动设具，塑胶水塔，玩具用组件，工业用安全帽。

备注说明 特性：高强度，高刚性，加工性佳，耐低温脆佳。

[技术参数](#)

[性能项目](#) [试验条件\[状态\]](#) [测试方法](#) [测试数据](#) [数据单位](#)

[基本性能](#) [密度](#) ASTM D-1505 0.960 g/cm³

[熔融指数](#) MI2.16 ASTM D-1238 6.0 g/10min

[机械性能](#) [拉力降伏强度](#) ASTM D-638 310 kg/cm²

[拉力断裂伸长率](#) ASTM D-638 >1000 %

[硬度](#) ASTM D-2240 70 Shore D

[艾氏缺口冲击强度](#) ASTM D-256 6 kg·cm/cm

抗拉冲击强度 ASTM D-1822 140 kg·cm/cm²

拉力断裂强度 ASTM D-638 240 kg/cm²

热性能 软化点 ASTM D-1525 127

熔点 FPC方法 135

脆化温度 ASTM D-746 < -70