

# 现货 日本宝理 PPS 6165A6 HD9100 玻璃/矿物填充65% 尺寸稳定 电气元件

产品名称	现货 日本宝理 PPS 6165A6 HD9100 玻璃/矿物填充65% 尺寸稳定 电气元件
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PPS塑胶原料 型号:6165A6 HD9100 特性:尺寸稳定 矿物增强
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

现货 日本宝理 PPS 6165A6 HD9100 玻璃/矿物填充65% 尺寸稳定 电气元件

DURAFIDE 6165A6

Polyphenylene Sulfide

Polyplastics Co., Ltd.

65% 玻璃矿物

产品说明：

DURAFIDE 6165A6是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为65% 玻璃\矿物。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。典型应用领域为:汽车行业。特性包括:

阻燃/额定火焰

良好的尺寸稳定性

物性信息：

基本隓隓号

[E109088-218847](#)

填料/增强材料  
特性  
UL文件号  
形式  
部件标识代码 (ISO 11469)

[E109088-218849](#)  
玻璃\矿物, 65% 填料按重量  
尺寸稳定性良好  
E109088  
粒子  
>PPS-(GF+MD)65

物理性能额定值单位制测试方法	1.98
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.010
机械性能额定值单位制测试方法	130
拉伸应变 (断裂)	1.1
弯曲模量	18300
弯曲应力	190
简支梁性能额定值单位制测试方法	4.5
热变形温度额定值单位制测试方法	270
线形热膨胀系数 流动	1.0E-5
横向	3.0E-5

电性能额定值单位制测试方法	8.0E+15
介电强度 (3.00 mm)	14
介电常数	
1 kHz	5.80
1 MHz	5.80
耗散因数	
1 kHz	2.0E-3
1 MHz	2.0E-3
耐电弧性	162
漏电起痕指数	200
可燃性额定值单位制测试方法	V-0
热模态额定值单位制测试方法	345

现货 日本宝理 PPS 6165A6 HD9100 玻璃/矿物填充65% 尺寸稳定 电气元件